



Hersteller-Informationen

GLETSCHER PILOTEN WESTE

 **PLANAM**
Fashion for your profession

Art. 0339 schwarz
Art. 0340 kornblau
Art. 0341 marine
Art. 0342 grün
Art. 0343 rot
Art. 0355 weiß



EN 14058:2017 0,217 (R)
X

Hersteller-Information zu EN 14058:2017+A1:2023
(Kleidung zum Schutz gegen kühle Umgebungen)
Wärmedurchgangswiderstand: Klasse 4 (hohe Klasse)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2 (mittlere Klasse)
Grundwärmisolation: 0,217 (R)
Wasserdurchgangswiderstand: X (nicht geprüft)

Diese Bekleidung erfüllt die Bedingungen der Verordnung (EU) des Rates 2016/425 und der oben abgegebenen Standards und entspricht der Risikokategorie 2.

Die Konformitätsbescheinigung ist einsehbar unter: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Beschreibung: Schutzkleidung gegen kühle Umgebungen
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Webpelz: 100 % Polyester

Lagerung: Immer sauber und trocken in der Originalverpackung lagern. Nicht an Plätzen lagern mit direkter, starker Sonneneinstrahlung.

Anwendung: Die Bekleidung schützt gegen die Auswirkungen von kühlen Umgebungen mit Temperaturen oberhalb von -5 °C. Sie bietet keinen Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Anforderungen an kalte Umgebungen sind in der EN 342:2017 festgelegt. Für angemessenen Schutz sollte zusätzlich PSA für Kopf, Gesicht, Arme, Hände und Füße getragen werden.

Bedeutung der auf dem Etikett verwendeten Piktogramme und Symbole:

Das Piktogramm gibt Auskunft über den Grad der Schutzwirkung. Die Zahlen, die sich daneben befinden, bedeuten: z.B. 0,217 (R) Gemessene resultierende Grundwärmeeisolation, bei stehender Tätigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauer bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen entnehmen Sie bitte, anhand des gemessenen Wertes der folgenden Tabelle:



MM/YYYY **Herstellungsdatum:** Sie finden o.g. auf einem separaten Label direkt am Produkt.

Alterung: steht für Änderungen der Produkteigenschaften über die Zeit durch folgende Faktoren:

- Reinigung, Instandhaltung – oder Desinfektionsprozess
- Einwirkung von sichtbarem und/oder UV-Licht
- Einwirkung von hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln
- Einwirkung von Chemikalien einschließlich Feuchtigkeit
- Einwirkung von biologischen Mitteln wie z. B. Bakterien, Pilzen, Insekten oder anderen Schädlingen
- mechanische Einwirkungen wie z. B. Abrieb, Biegebeanspruchung, Druck- und Zugbeanspruchung
- Kontamination z. B. durch Schmutz, Öl, Spritzer geschmolzenen Metalls usw.
- Abnutzung


Haltbarkeit: Das Produkt unterliegt einer gewissen Alterung. Eine genaue zeitliche Angabe der Haltbarkeit ist aus diesen Gründen nicht möglich. Wir empfehlen, vor Gebrauch eine Sichtprüfung vorzunehmen. Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungsvorgänge ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung etc. ab. Die Isolationsfähigkeit von Kleidungsstücken kann bei häufigem Gebrauch durch Reinigung und Gebrauch deutlich herabgesetzt werden. Bei Reparaturen und Veränderung der Ware wird die Schutzfunktion der Bekleidung nicht gewährleistet. Ausnahmen sind mit dem Hersteller schriftlich abzustimmen.

Beschränkungen beim Tragen: Diese Schutzkleidung ist nicht geeignet für den Umgang mit Hitze, offenen Flammen oder Chemikalien. Durch den Anwender ist die Schutzkleidung vor dem Benutzen auf Schäden, die die Schutzfunktion beeinträchtigen können, zu prüfen. Beim Auftreten nicht behebbarer Schäden ist die Kleidung auszutauschen.

Die Produkte sind so konstruiert, dass sie geschlossen getragen werden müssen, um eine optimale Schutzwirkung zu bieten. Die Weste erfüllt nur in Kombination mit Anzug bzw. Overall der gleichen Schutzklasse die Anforderung an die Schutzwirkung.

Größe	Brustweite	Körpergröße
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Größensymbol: Größensystem nach EN ISO 13688 ermöglicht Auswahl der passenden Schutzausrüstung.



- max. 25 x waschen
1. 40°C Wäsche möglich
2. Handelsübliche Waschmittel verwenden
3. Nicht bleichen
4. Tumbler Trocknung nicht möglich
5. Bügeln mit niedriger Temperatur möglich
6. Chemischreinigung nicht möglich

Wir übernehmen keine Haftung für Bekleidung, bei der die Pflegeanleitung ignoriert, abgetrennt oder zerstört wurde.

Entsorgung: Die Bekleidung kann bei der Entsorgung als hausmüllähnliche Gewerbeabfälle behandelt werden.

Zertifizierende Stelle Nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie bitte:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
 Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
 Germany | www.planam.de | info@planam.de

Isolation	Träger mit stehender Tätigkeit,				Träger mit Tätigkeit in Bewegung							
	75 W/m²				leicht 115 W/m²				mittel 170 W/m²			
	Luftgeschwindigkeit											
I _{str} m² · K/W	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10

GLETSCHER PILOTE VEST

Item 0339 black
 Item 0340 royal blue
 Item 0341 navy
 Item 0342 green
 Item 0343 red
 Item 0355 white



EN 14058:2017
 0,217 (R)
 X

Manufacturer information on EN 14058:2017+A1:2023
 (Clothing for protection against cool environments)
 Heat transfer resistance: class 4 (high class)
 Air permeability: class 2 (high class)
 Thermal covering: 0,217 (R)
 Water penetration X (not tested)

This clothing fulfils the requirements of the EU Council Directive 2016/425 and the above-mentioned standards and conforms to risk category 2.

The certificate of conformity is available at: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Description: Protective clothing against low adjacencies
 Outer shell: 60 % cotton, 40 % polyester
 Lining: 100 % polyester
 Faux fur: 100 % polyester

Storage: Always store clean and dry in the original packaging.
 Do not store in direct, strong sunlight.

Application: The clothing protects against the effects of cool environments in temperatures over -5 °C. It offers no protection against water penetration. Requirements for cold environments are set out in EN 342:2017. For adequate protection, additional PPE should be worn on the head, face, arms, hands and feet.

Meaning of pictograms and symbols on the label:

This pictogram informs about the degree of protective effect. The numbers below mean: e.g. 0,438 (R) Resulting basic thermal covering measured, while exercising an activity standing, and with light to medium strain. Please see from the following table the corresponding period of use with different temperatures on the basis of the value measured:

Insulation **Wearer exercising an activity** **Wearer exercising an activity in motion**

standing, 75 W/m² easy 115 W/m² middle 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Air speed					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Manufacturing date: you can find the above on a separate label directly on the product.

Aging: refers to changes in product properties over time during use or storage:

- Cleaning, maintenance or disinfection processes
- Effect of visible and/or UV light
- Effect of high or low temperatures or temperature changes
- Effect of chemicals including moisture
- Effect of biological agents such as bacteria, fungi, insects or other pests
- mechanical effects such as abrasion, bending, high pressure and tension
- Contamination e.g. from dirt, oil, splashes of molten metal etc.
- Wear and tear


Durability: The product is subject to aging. An exact length of time cannot be given for these reasons. We recommend making a visual check before use. The specified maximum number of cleaning cycles is not the only influencing factor on the lifespan of the clothing. Durability also depends on usage, care and storage etc. The insulating properties of items of clothing can be significantly reduced through cleaning and use. If the garment is repaired or changed its protective function cannot be guaranteed. Exceptions must be arranged with the manufacturer in writing.

Restrictions while wearing: This protective clothing is not suitable for dealing with heat, open flames or chemicals. Before use, the user has to examine the protective clothing with respect to damages that might reduce its protective function. In case of non-repairable damages, the clothing has to be replaced.

The products are designed such that they have to be worn closed in order to offer the optimum protective effect. The vest can only fulfil the requirements with respect to the protective effect in combination with a suit or overalls in the same protection class.

Size	Chest	Height
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Sizes: The sizes according to ISO 13688 make it possible to choose the appropriate protective outfit.



max. 25 washes

1. Can be washed at 40°C
2. Use commercially available detergents
3. Do not bleach
4. Do not tumble dry
5. This item may be ironed at low temperature
6. Do not dry-clean

We assume no liability for clothing for which the care instructions were ignored, removed or destroyed.

Disposal: The clothing may be disposed of with household-type commercial waste.

Certifying body no. 2762
 Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
 Richard-Wagner-Straße 97
 D-41065 Mönchengladbach

For more information, please contact:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
 Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
 Germany | www.planam.de | info@planam.de

BLOUSON PILOTE GLETSCHER

Art. 0339 noir
 Art. 0340 bleu grain
 Art. 0341 marine
 Art. 0342 vert
 Art. 0343 rouge
 Art. 0355 blanc



EN 14058:2017
 0,217 (R)
 X

Informations du fabricant sur la norme EN 14058:2017-A1:2023
 (Vêtements de protection contre les environnements froids)
 Résistance au passage de chaleur : cat. (4 classe élevée)
 Perméabilité à l'air : cat. (2 classe élevée)
 Isolation thermique : 0,217 (R)
 Résistance par imperméabilisation : X (non vérifié)

Ce vêtement répond aux conditions du règlement (UE) du Conseil 2016/425 ainsi qu'aux normes indiquées ci-dessus et correspond à la catégorie de risque 2.

Le certificat de conformité peut être consulté à l'adresse : www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Description : Vêtement de protection contre un environnement frais
 Tissu extérieur : 60 % coton, 40 % polyester
 Doublure : 100 % polyester
 Fausse fourrure : 100 % polyester

Stockage : Toujours stocker au propre et au sec dans l'emballage d'origine.
 Ne pas entreposer à des endroits exposés à un fort ensoleillement direct.

Utilisation : Le vêtement protège contre les effets d'un environnement frais, avec des températures au-dessus de -5 °C. Il n'offre pas de protection contre les infiltrations d'eau. Les exigences s'appliquant aux environnements froids sont définies dans la norme EN 342:2017 Pour une protection appropriée, un équipement de protection individuelle doit être porté en plus pour la tête, le visage, les bras, les mains et les pieds.

Signification des pictogrammes et symboles qui figurent sur l'étiquette :

Ce pictogramme indique le degré de protection. Les chiffres ci-dessous signifient : par ex. 0,438 (R) isolation thermique de base mesurée en station debout, sollicitation très faible et moyenne. Durée d'emploi en cas de température ambiante variable, voir tableau suivant des valeurs mesurées :

Isolation Personne en station debout, Personne en mouvement

75 W/m²

facile 115 W/m²

moyen 170 W/m²

I _{cler} m² * K/W	Vitesse de l'air					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Date de fabrication : vous trouverez les informations susmentionnées sur une étiquette séparée apposée directement sur le produit.

Vieillessement : Modifications des propriétés du produit dans le temps pendant l'usage ou le stockage :

- Nettoyage, entretien – ou processus de désinfection
- Effet des rayons visibles et/ou UV
- Effet de températures élevées ou basses ou de changements de températures
- Effet de produits chimiques, y compris de l'humidité
- Effet d'agents biologiques comme les bactéries, les champignons, les insectes ou autres nuisibles
- Effets mécaniques comme les frottements, la pliure, l'étirement ou la compression
- Contamination p. ex. par la saleté, l'huile, les projections de métaux fondus etc.
- Usure


Durée de vie : Le produit est sujet à un certain vieillissement. Il est par conséquent impossible d'indiquer exactement sa durée de vie. Nous recommandons de procéder à une inspection visuelle avant usage. Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage ne constitue pas le seul facteur influant sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend également de l'utilisation, de l'entretien, de l'entreposage, etc. La propriété isolante des vêtements peut considérablement diminuer en raison du nettoyage et de l'usure liés à une utilisation fréquente. En cas de réparations et de modification de la marchandise la fonction de protection du vêtement n'est alors plus garantie. Les exceptions doivent faire l'objet d'un accord écrit avec le fabricant.

Restrictions lors de l'utilisation : Ce vêtement de protection n'est pas adapté à la chaleur, au feu nu ou aux produits chimiques. L'utilisateur devra vérifier l'absence de détériorations pouvant compromettre la fonction de protection du vêtement avant son utilisation. Le vêtement ne devra plus être utilisé dès qu'il présente des détériorations irréparables.

Les articles sont conçus pour être portés fermés afin d'offrir une protection optimale. Le gilet de travail ne répond à l'exigence d'efficacité de la protection qu'en combinaison avec une combinaison ou un vêtement de la même classe de protection.

Taille	Tour de poitrine	Taille de la personne
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Symbole de taille : Le système des tailles selon ISO 13688 permet de choisir le traitement de protection approprié.



Laver max. 25 fois

1. Lavage à 40 °C possible
2. Utiliser une lessive ordinaire
3. Ne pas blanchir
4. Ne pas mettre au sèche-linge
5. Repassage à basse température possible
6. Ne pas nettoyer à sec

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au vêtement suite au non-respect, au retrait ou à la destruction des instructions d'entretien.

Élimination : le vêtement peut être traité lors de son élimination comme un déchet industriel assimilé à un déchet ménager.

Bureau de contrôle N° 2762
 Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
 Richard-Wagner-Straße 97
 D-41065 Mönchengladbach

Pour toute autre information sur le produit, veuillez contacter :



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
 Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
 Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER-PILOTENVEST

Art. 0339 zwart
Art. 0340 hydron-blauw
Art. 0341 marine
Art. 0342 groen
Art. 0343 rood
Art. 0355 wit



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Fabrikantgegevens conform EN 14058:2017+A1:2023
(Kleding ter bescherming tegen koude omgevingen)
Thermische weerstand: klasse 4 (hoge klasse)
Luchtdoorlatendheid: klasse 2 (hoge klasse)
Thermische isolatie: 0,217 (R)
Waterdoorlatendheid: X (niet gecontroleerd)

Dit kledingstuk voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/425 van de Raad en de hierboven gespecificeerde normen en valt onder de risicocategorie 2.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: www.planam.de/konformitaetsverklaerungen

Beschrijving: kledingstukken voor bescherming tegen een koude omgeving
Bovenstof: 60 % katoen, 40 % polyester
Voering: 100 % polyester
Imitatiebont: 100 % polyester

Opslag: Altijd schoon en droog in de originele verpakking bewaren.
Niet op plaatsen bewaren waar de kleding wordt blootgesteld aan directe zonnestralen.

Toepassing: De kleding beschermt tegen de invloeden van koude omgevingen met temperaturen boven -5 °C. Ze biedt geen bescherming tegen binnendringend water. Eisen met betrekking tot koude omgevingen zijn vastgelegd in de norm EN 342:2017. Voor een afdoende bescherming moeten bovendien extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen voor hoofd, gezicht, armen, handen en voeten.

Betekenis van de pictogrammen en symbolen op het etiket:

Dit pictogram geeft informatie over de graad van bescherming. De getallen eronder betekenen: bijv. 0,438 (R) gemeten effectieve thermische isolatie bij staande activiteit, heel lichte en middelmatige belasting. De overeenkomstige gebruiksduur bij verschillende omgevingstemperaturen vindt u aan de hand van de gemeten waarde in de volgende tabel:

Isolatie	drager met staande activiteit,				drager met activiteit in beweging											
	75 W/m²				licht 115 W/m²				middelmatig 170 W/m²							
	Luchtsnelheid															
I _{cl} m² * K/W	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s				3 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h		
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10				



Fabricatedatum: U vindt het bovenstaande op een apart label direct aan het product.

Veroudering: veroudering is de term voor de verandering van de producteigenschappen in de loop van de tijd, zowel tijdens het gebruik als terwijl het product is opgeborgen.

- Reinigen, onderhoud - of desinfectieprocedure
- Inwerking van zichtbaar en/of uv-licht
- Inwerking van hoge of lage temperaturen of temperatuurswisselingen
- Inwerking van chemicaliën, inclusief vocht
- Inwerking van biologische middelen, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, insecten of ander ongedierte
- Mechanische inwerkingen, bijvoorbeeld slijtage, buigbelastingen, belasting op trek en druk
- Contaminatie, bijvoorbeeld door vuil, olie, spetters gesmolten metaal enz.
- Slijtage


Levensduur: Het product is tot op zekere hoogte gevoelig voor veroudering. Het is daarom niet mogelijk om de levensduur nauwkeurig te specificeren. Wij adviseren de kleding voor gebruik visueel te inspecteren. Het aangegeven maximale aantal reinigingscycli is niet de enige factor die de levensduur van kleding beïnvloedt. De levensduur is tevens afhankelijk van het gebruik, onderhoud, opslag enz. Het isolerend vermogen van kledingstukken kan bij veelvuldig gebruik duidelijk afnemen ten gevolge van reiniging en slijtage. Bij reparaties van of wijzigingen aan het product vervalt de garantie op de beschermende werking van de kleding. Uitzonderingen alleen na schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Beperkingen tijdens het dragen: Deze beschermende kleding is niet geschikt om te werken met hitte, open vuur of chemicaliën. Voor gebruik dient de kleding door de gebruiker te worden gecontroleerd op schade die de beschermende functie kan aantasten. In geval van onherstelbare schade moet de kleding worden vervangen.

De producten zijn zo geconstrueerd dat ze gesloten moeten worden gedragen om optimale bescherming te bieden. Het vest voldoet alleen aan de eisen aan de beschermende werking in combinatie met een pak of overall van dezelfde beschermingsklasse.

Maat	Borstomvang	Lichaamslengte
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Maataanduiding: Het maatsysteem volgens ISO 13688 maakt het mogelijk om passende beschermende kleding te kiezen.



- Max. 25 x wassen
1. Wasbaar op 40 graden
 2. In de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen gebruiken
 3. Niet bleken
 4. Niet drogen in een droogtrommel
 5. Strijken bij lage temperatuur mogelijk
 6. Niet geschikt voor chemisch reinigen

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kleding waarin de onderhoudsinstructie is genegeerd, verwijderd of beschadigd.

Verwijdering: De kleding kan bij verwijdering als commercieel afval worden behandeld.

Certificerende instantie nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Nemen voor aanvullende informatie contact op met:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOODI VEST

Art 0339 must
Art 0340 sinine
Art 0341 tumesinine
Art 0342 roheline
Art 0343 punane
Art 0355 valge



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Tootja info EN 14058:2017+A1:2023
(jaheda keskkonna eest kaitsev riietus)
Soojuslääbilaske takistus: klass 4 (kõrge klass)
Õhu läbilaskvus: klass 2 (kõrge klass)
Kaitseb veeaurude läbitungimise eest: 0,217 (R)
Kaitseb vee läbitungimise eest: X (pole kontrollitud)

Need rõivad vastavad nõukogu määruse (EL) 2016/425 ja ülatoodud standardite nõuetele ning riskikategooriale 2.

Vastavusdeklaratsiooni saab lugeda aadressil: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Kirjeldus: Kaitseriietus jaheda keskkonna jaoks
Pealisriie: 60 % puuvilla, 40 % polüestrit
Vooder: 100 % polüestrit
Kunstkarusnahk: 100 % polüestrit

Hoiustamine: Hoidke alati puhta ja kuivana originaalpakendis.
Mitte hoida otseste tugeva päikesekiirguse käes.

Kasutamine: Riietus kaitseb külma keskkonna mõjude eest temperatuuril üle -5 °C. Riietus ei kaitse vee sissetungimise eest. Külma keskkonna tingimused on määratletud standardis EN 342:2017. Piisava kaitse saavutamiseks tuleb lisaks kanda pea, nõi, käte ja jalgade kaitsevahendeid.

Piktogrammide ja sümbolite tähendus etiketil:

Piktogramm annab teavet kaitseaste kohta. Selle all olevad numbrid tähendavad: nt 0,438 (R) - mõõtmisel saadud põhisoojusisolatsioon seisva töö ja väga kerge kuni mõduka koormuse puhul. Kasutusaeg erinevatel keskkonnatemperatuuridel, vastavalt mõõdetud väärtusele, on antud järgmises tabelis:

Isolatsioon : Seisva tegevusega kasutaja,

Liikuvaga tegevusega kasutaja

75 W/m²

kerge 115 W/m²

keskmise 170 W/m²

I _{cl} m ² * K/W	Õhukiirus											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Tootmiskoopäev: Ülalnimetatud leiate eraldi märgistusel otse tootelt.

Vananemine: Tähendab tooteomaduste muutumist aja jooksul kasutamise ja hoiustamise käigus.

- puhastamine, korrashoid – või desinfitseerimine
- nähtava ja/või UV-valguse mõju
- kõrge või madala temperatuuri või temperatuurimuutuste mõju
- kemikaalide, sh niiskuse mõju
- bioloogilised mõjud, nt bakterid, seened, putukad ja muud kahjurid
- mehaaniline mõju, nt hõõrdumine, paindejõud, surve- ja tõmbemõju
- saastumine, nt mustuse, õli, sulametalipritsmetega jms
- kulumine

Säilivus: Tootel tekib teatud kulumine.


Seetõttu pole säilivuse täpset aega võimalik öelda. Soovitame teha enne kasutamist visuaalse kontrolli. Puhastustsükli näidatud maksimaalne arv ei ole ainus riietuse eluiga mõjutav tegur. Eluiga sõltub ka kasutamisest, hooldusest, hoiustamisest jne. Riiete isolatsioonivõime võib sagedasel kasutamisel ja pesemisel oluliselt väheneda. Kauba parandamisel ja muutmisel ei ole riietuse kaitsefunktsioon enam tagatud. Erandid tuleb tootjaga kirjalikult kooskõlastada.

Piirangud kandmisel: See kaitseriietus ei ole ette nähtud kasutamiseks kuumuse käes, lahtise tule ja kemikaalidega töötamisel. Kasutaja peab kontrollima enne kasutamist kaitseriietuse kaitsefunktsioone korrasolekut. Kui kahjustusi ei ole võimalik parandada, tuleb riided uute vastu välja vahetada.

Tooted on konstrueeritud selliselt, et optimaalse kaitse saavutamiseks tuleb neid kanda kinnisena. Vest täidab kaitsetoimele esitatavad nõuded üksnes koos sama kaitseklassi ülikonnaga või kombinatsiooniga.

Suurus	Rinnaläbimõõt	Pikkus
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Suurus sümbolid: ISO 13688 kohane suuruse tähistus võimaldab sobiva kaitseriietuse väljavalimist.



Pesta max 25 x

1. Lubatud pesta 40 °C juures
2. Kasutage harilikku pesupulbrit
3. Mitte pleegitada
4. Trummelkuivatust keelatud
5. Triikida madalal temperatuuril
6. Keemiline puhastus keelatud

Tootja ei vastuta kaitseriivaste eest, mille puhul pole järgitud hooldusjuhiseid, mis on katki või hävitatud.

Käitlemine: Rõivaid võib käitlemisel kohelda olmejäätmetele sarnaste kaubandusjäätmetena.

Järelevalveasutus nr 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Toote kohta lisainfo saamiseks võtke palun ühendust:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTEN LIEMENĖ

Gam. 0339 juoda
Gam. 0340 rugiagėlių mėlynumo
Gam. 0341 tamsiai
Gam. 0342 žalia
Gam. 0343 raudona
Gam. 0355 balta



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Gaminio informacija dėl EN 14058:2017+A1:2023
(nuo vėsių aplinkos saugantys drabužiai)
Pasipriešinimas šilumos laidumui: 4 klasė (aukšta klasė)
Oro laidumas: 2 klasė (aukšta klasė)
Bendroji šilumos izoliacija: 0,217 (R)
Atsparumas vandens laidumui: X (neišbandyta)

Šie drabužiai atitinka Tarybos reglamento 2016/425 sąlygas ir pirmiau nurodytus standartus bei atitinka 2 rizikos kategoriją.

Atitikties liudijimą galima rasti tinklalapyje: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Aprašymas: Apsauginė apranga. Drabužiai, tinkami dėvėti vėsioje aplinkoje
Viršutinė medžiaga: 60 % medvilnė, 40 % poliesteris
Pamušalas: 100 % poliesteris
Dirbtinis kailis: 100 % poliesteris

Sandėliavimas: visada sandėliuokite švariai ir sausiai originalioje pakuotėje.
Nesandėliuokite vietose, kur pasiekia tiesioginiai, intensyvūs saulės spinduliai.

Naudojimas: Drabužiai saugo nuo vėsios aplinkos poveikio, kai temperatūra aukštesnė kaip -5°C . Jie nėra neperšlampami.
Reikalavimai šaltoms aplinkoms nustatyti EN 342:2017 standarte. Norint tinkamai apsaugoti, papildomai reikėtų dėvėti galvos, veido, rankų, plaštakų ir pėdų AAP.

Etiketėje nurodytų piktogramų ir simbolių reikšmė:

Ši piktograma suteikia informacijos apie apsaugos lygį. Piktogramos apačioje esančių skaičių reikšmė: pvz. 0,438 (R) išmatuotoji bendroji šilumos izoliacija, kai dirbama stovint, ir kai apkrova yra labai lengva arba vidutinio sunkumo. Informaciją apie leidžiamą apkrovos trukmę įvairių temperatūrų aplinkoje rasite lentelėje, kuria naudokitės, remdamiesi išmatuotosios temperatūros dydžiu.



Gamybos data: Šiuos duomenis rasite ant gaminio esančioje atskiroje etiketėje.

Senėjimas: reikšia gaminio savybių pokyčius per laiką naudojimo arba sandėliavimo metu.

- valymas, priežiūra – arba dezinfekcijos procesas
- matomos ir / arba UV šviesos poveikis
- aukštų arba žemų temperatūrų arba temperatūros pasikeitimo poveikis
- cheminių medžiagų, tokiant drėgmės, poveikis
- biologinių priemonių, tokių kaip bakterijos, grybai, vabzdžiai ar kiti kenkėjai, poveikis
- mechaniniai poveikiai, tokie kaip dilimas, lenkimo apkrova, spaudimo ir tempimo apkrova
- užteršimas, pvz., purvu, alyva, išlydyto metalo tirpalais ir t. t.
- devejimas


Laikymo trukmė: gaminį veikia tam tikras senėjimas. Dėl šių priežasčių tiksliai nurodyti laikymo trukmę neįmanoma. Rekomenduojame prieš naudojant atlikti apžiūrą. Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra vienintelis paveikslis veiksnys, susijęs su aprangos patvarumu. Patvarumas taipogi priklauso nuo naudojimo, priežiūros, sandėliavimo ir t. t. Dėl dažno naudojimo ir valymo gali labai sumažėti drabužių izoliacinė geba. Taisant ir keičiant prekę nėra užtikrinama drabužių apsauginė funkcija. Išimtis būtina su gamintoju suderinti raštu.

Apribojimai nešiojant: Šie apsauginiai drabužiai nepritaikyti dėvėti karštyje, neatsparūs atvirai liepsnai ir cheminėms medžiagoms. Prieš dėvėjimą naudotojas privalo patikrinti, ar apsauginiuose drabužiuose nėra broko, galinčio pakenkti jų apsauginėms funkcijai. Radus nepataisomo broko, drabužių reikia pakeisti kitu.

Gaminiai sukurti taip, kad, norint užtikrinti optimalią apsaugą, juos reikia dėvėti užsegus. Liemenė atitinka apsauginio poveikio reikalavimus tik kartu su tos pačios apsaugos klasės kostiumu arba kombinezonu.

Dydis	Kriūtinės plotis	Ugis
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Dyžio simbolis: Pagal standarto ISO 13688 reikalavimus pateiktą dydžių sistemą leidžia išsirinkti tinkamą apsauginių drabužių dydį.



- Skalbti maks. 25 x
1. Galima skalbti 40 °C temperatūroje
2. Naudoti įprastinius skalbiklius
3. Nebalinti
4. Džiovinoti elektrinėje džiovyklėje negalima
5. Galima lyginti žema temperatūra
6. Chemiškai valyti negalima

Mes nepisiramame atsakomybės už drabužių, kurių priežiūros instrukcija buvo ignoruojama, nukirpta ar sugadinta.

Šalinimas: Drabužius galima tvarkyti kaip į buitines atliekas panašias komercines atliekas.

Izoliacija Dėvintysis dirba stovėdamas, Dėvintysis dirba judėdamas
75 W/m² lengva 115 W/m² vidutinė 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Oro greitis					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s	0,4 m/s	3 m/s
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10

Sertifikavimo įstaigos nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Dėl išsamesnės informacijos apie gaminius susisiekiite:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

PILOTU VESTE GLETSCHER

Art. 0339 melns
Art. 0340 rudzupuķu krāsa
Art. 0341 jūras krāsa
Art. 0342 zaļš
Art. 0343 sarkans
Art. 0355 balts



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Ražotāja informācija par EN 14058:2017+A1:2023
(Apģērbs aizsardzībai vēsā vidē)
Termiskā pretestība: 4. klase (augsta klase)
Gaisa caurlaidība: 2. klase (augsta klase)
Pamatsiltuma izolācija: 0,217 (R)
Ūdens caurlaides pretestība: X (nav pārbaudīts)

Šis apģērbs atbilst Padomes Regulas (ES) 2016/425 un iepriekš minēto standartu nosacījumiem, kā arī 2. riska kategorijai.

Atbilstības deklarācija ir atrodama: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Apraksts: Aizsargapģērbs pret aukstām vidēm
Virspuse: 60 % kokvilna, 40 % poliesteris
Odere: 100 % poliesteris
Mākslīgā kažokāda: 100 % poliesteris

Glabāšana: Vienmēr glabāt tīrā un sausā vietā oriģināliepakojumā.
Neglabāt vietās ar tiešiem, intensīviem saules stariem.

Lietojums: Apģērbs aizsargā pret vēsas vides ietekmi temperatūrā virs -5 °C. Tas neaizsargā pret ūdens iekļūšanu. Prasības, kas attiecas uz aukstu vidi, ir noteiktas EN 342:2017. Lai aizsardzība būtu atbilstoša, papildu jālieto individuālie aizsarglīdzekļi galvai, sejai, rokām, plaukstām un pēdām.

Uz etiķetes izmantoto piktogrammu un simbolu nozīme:

Šī piktogramma norāda aizsardzības grādu. Zem tās redzamie skaitļi apzīmē: piem., 0,438 (R) Mērisšanas rezultāti iegūti pamatsiltuma izolāciju, ļoti vieglas vai vidējas slodzes darbiem stāvus. Atbilstošo darba laiku pie dažādām temperatūrām, ņemot vērā mērīto vērtību, atrodami sekojošā tabulā:

Izolācija Valkātāji, kas strādā stāvus, Valkātāji, kas strādā kustoties
75 W/m² viegla 115 W/m² vidēja 170 W/m²

I _{cl} m ² • °K/W	Gaisa plūsmas ātrums									
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20



Ražošanas datums: Iepriekš minētais ir norādīts atsevišķā uzlīmē tieši uz izstrādājuma.

Novecošana: var rasties produkta īpašību izmaiņas lietošanas vai glabāšanas laikā.

- Tīrīšana, uzturēšana – vai dezinfekcijas process
- Redzamās un/vai ultravioletās gaismas iedarbība
- Augstas vai zemas temperatūras vai temperatūras maiņas iedarbība
- Ķīmiskā, ieskaitot mitrumu, iedarbība
- Bioloģisko faktoru, piemēram, baktēriju, sēņu, insektu vai citu kaitēkļu iedarbība
- Mehāniska iedarbība, piemēram, berze, liekšanas slodze, spiediena un stiepes slodze
- Piesārņojums, piemēram, ar netīrumiem, eļļu, izkusušu metāla šķatām utt.
- Nolietojums

Noturība: Produkts laika gaitā noveco.

Šā iemesla dēļ precīzu noturības laiku nav iespējams norādīt. Mēs iesakām pirms lietošanas veikt vizuālo pārbaudi. Norādītais maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas ietekmē apģērba lietošanas ilgumu. Lietošanas ilgums ir atkarīgs arī no izmantošanas, kopšanas, glabāšanas u.c. Bieži lietojot apģērbus, tā izolācijas īpašības mazgāšanas un lietošanas ietekmē var būtiski samazināties. Labojot un izmainot precī netiek garantēta apģērba aizsargfunkcija. Izņēmumi rakstveidā jāskaidro ar ražotāju.

Valkāšanas ierobežojumi: Šis aizsargapģērbs nav piemērots, lai uzturētos karstā vidē vai vidē ar atklātu liesmu un ķīmikālijām. Pirms aizsargapģērba lietošanas lietotājam ir jāpārlicinās, vai tam nav bojājumu, kas ierobežo aizsargfunkciju. Parādīties nelabojami bojājumiem apģērbis ir jānomaina. Pirms kopšanas iepazīstieties ar zemāk minētiem kopšanas pasākumiem.

Izstrādājumi ir konstruēti tā, ka tie ir jānēsā aizvērti, lai nodrošinātu optimālu aizsardzības efektu. Veste tikai kombinācijā ar tādas pašas aizsardzības klases kostīmu vai kombinēzonu atbilst aizsardzības efekta prasībām.

Izmērs	Krišu apkārtmērs	Auguma garums
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	176–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Izmēru simboli: Izmēru sistēma saskaņā ar ISO 13688 dod iespēju izvēlēties atbilstošo aizsargapģērkojumu.



- Mazgāt maks. 25 reizes
1. Var mazgāt 40 °C temperatūrā
2. Izmantot parastos mazgāšanas līdzekļus
3. Nebalīnāt
4. Nedrīkst žāvēt trumuli
5. Iespējama gludināšana zemā temperatūrā
6. Nedrīkst tīrīt ķīmiski

Mēs neuzņemamies atbildību par apģērba, ja tiek ignorēta tā kopšanas instrukcija, tas ir atbildīgs vai sabojāts.

Utilizācija: Apģērbus var utilizēt kā amatniecības sadzīves atkritumus.

Uzraugošā iestāde Nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Lai saņemtu papildu informāciju par izstrādājumu, zvaniet uz tālruni:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER KAMIZELKA LOTNICZA

Art. 0339 czarny
 Art. 0340 chabrowo niebieski
 Art. 0341 granatowy
 Art. 0342 zielony
 Art. 0343 czerwony
 Art. 0355 biały



EN 14058:2017
 0,217 (R)
 X

Informacja producenta dotycząca EN 14058:2017+A1:2023
 (Odzież chroniąca przed chłodnymi warunkami)
 Opór przepływu ciepła: klasa 4 (klasa wysoka)
 Przepuszczalność powietrza: klasa 2 (klasa wysoka)
 Podstawowa izolacja cieplna: 0,217 (R)
 Opór na działanie wody: X (nie sprawdzono)

Ubranie spełnia warunki Rozporządzenia Rady (UE) 2016/425 oraz wyżej wymienione standardy i jest zgodne z kategorią ryzyka 2.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Opis: odzież chroniąca przed zimnem
 Tkanina wierzchnia: 60% bawełna, 40% poliester
 Podszewka: 100% poliester
 Sztywne futro: 100% poliester

Przechowywanie: Przechowywać zawsze w czystym i suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.
 Nie przechowywać w miejscach z bezpośrednim, silnym nasłonecznieniem.

Zastosowanie: Odzież chroni przed oddziaływaniem chłodnego otoczenia o zakresie temperatur powyżej -5°C. Nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody. Wymagania dotyczące zimnego otoczenia określają norma EN 342:2017. Aby uzyskać odpowiednią ochronę należy założyć dodatkowe środki ochrony osobistej osłaniające głowę, twarz, ręce, dłonie i stopy.

Znaczenie umieszczonych na etykietce piktogramów i symboli:

Niniejszy piktogram daje informację o stopniu działania ochronnego. Liczby, umieszczone poniżej oznaczają: np. 0,438 (R) zmierzona wynikającą podstawową izolację cieplną, przy pracy stojącej oraz bardzo lekkim i średnim obciążeniu. Odpowiedni czas zastosowania w najróżniejszych temperaturach należy odczytać w kolejnej tabeli na podstawie zmierzonych wartości:

Izolacja : Noszący podczas czynności na : Noszący podczas czynności w ruchu
 stojąco, 75 W/m² : praca lekka 115 W/m² : praca średnia 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Prędkość powietrza					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Data produkcji: Wyżej wymienione informacje znajdują się na osobnej etykiecie bezpośrednio na produkcie.

Starzenie się odzieży: oznacza zmiany w zakresie właściwości produktu podczas okresu użytkowania lub przechowywania, takie jak:

- Pranie, konserwacja – lub proces dezynfekcji
- Oddziaływanie światła widzialnego i/lub promieni UV
- Oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur lub zmian temperatury
- Oddziaływanie chemikaliów, w tym wilgoci
- Oddziaływanie czynników biologicznych, takich jak np. bakterie, grzyby, owady lub inne szkodniki
- Działanie mechaniczne, takie jak np. ścieranie, naprężenia zginające, ściskające i rozciągające
- Zanieczyszczenie np. brudem, olejem, odpryskami stopionego metalu itp.
- Zużycie


Trwałość: Produkt ulega procesowi starzenia się podczas jego użytkowania. Dokładna informacja na temat czasu trwałości nie jest z tego względu możliwa. Przed użyciem zalecamy przeprowadzić kontrolę wizualną. Podana maksymalna ilość cykli prania nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość odzieży. Trwałość zależy również od sposobu użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp. W przypadku częstego używania ubrań ich właściwości izolacyjne mogą ulec wyraźnemu pogorszeniu wskutek częstego prania. W przypadku jakiegokolwiek naprawy lub modyfikacji towaru funkcja ochronna odzieży nie jest już gwarantowana. Wyjątki należy ustalić z producentem na piśmie.

Ograniczenia związane z noszeniem odzieży: Ta odzież ochronna nie nadaje się do ochrony przeciwko gorącu, otwartym płomieniom lub chemikaliom. Przed użyciem użytkownik powinien ją sprawdzić na uszkodzenia mogące ograniczać jej funkcję ochronną. W przypadku wystąpienia nieusuwalnych uszkodzeń, odzież należy wymienić.

Produkt został zaprojektowany w taki sposób, że należy go nosić zapiętym, aby zapewnić optymalną ochronę. Kamizelka spełnia wymogi ochronne tylko w połączeniu z kombinizmem o tej samej klasie ochrony.

Rozmiary	Szerokość w klatce piersiowej	Wzrost
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Symbol rozmiaru: System rozmiarów umożliwia wybór pasującej odzieży ochronnej



maks. 25 cykli prania

1. Można prać w temp. 40°C
2. Używać dostępnych na rynku środków piorących
3. Nie wybielać
4. Nie suszyć w suszarnie bębnowej
5. Możliwość prasowania w niskiej temperaturze
6. Nie czyścić chemicznie

Nie ponosimy odpowiedzialności za odzież, w przypadku której zignorowano, oderwano lub zniszczono etykietę z informacją dotyczącą pielęgnacji.

Utylizacja: Odzież można utylizować jako odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej.

Jednostka certyfikująca nr 2762
 Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
 Richard-Wagner-Straße 97
 D-41065 Mönchengladbach

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt telefoniczny:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
 Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
 Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER LETECKÁ VESTA

Pol. 0339 černé
Pol. 0340 chrpové modré
Pol. 0341 marine
Pol. 0342 zelené
Pol. 0343 červené
Pol. 0355 bílé



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Informace výrobce ohledně EN 14058:2017+A1:2023
(Ochranný oděv proti chladným prostředkům)
Tepelná nepropustnost: třída 4 (vysoká třída)
Prodyšnost: třída 2 (vysoká třída)
Základní tepelná izolace: 0,217 (R)
Nepropustnost proti vodě: X (nezkoušeno)

Tento oděv splňuje podmínky nařízení Rady (EU) 2016/425 a výše uvedené normy. Odpovídá přítom rizikové kategorii 2.

Osvědčení o shodě lze zobrazit na adrese: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Popis: ochranný oděv proti chladu
Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Umělá kožšina: 100 % polyester

Skladování: Skladujte v originálním obalu vždy v čistotě a suchu.
Neskladujte na místech s přímým, silným slunečním zářením.

Používání: Oděv chrání před vlivy chladných prostředí s teplotami nad -5 °C. Oděv nenabízí ochranu před průnikem vody. Požadavky na studená prostředí jsou stanoveny v normě EN 342:2017. Pro dostatečnou ochranu je nutno nosit další OOP pro hlavu, obličej, ruce, dlaně a nohy.

Význam piktogramů a symbolů uvedených na etiketě:

Tento piktogram informuje o stupni ochranného účinku. Čísla, která se pod nim nacházejí, znamenají: například 0,438 (R) naměřená výsledná základní tepelná izolace v případě velmi malého, malého a středního zatížení. Odpovídající dobu použití oděvu při různých teplotách okolního prostředí si, prosím, vyhledejte podle naměřených hodnot v následující tabulce.

Izolace Nositel se statickou činností, Nositel s pohybovou činností
75 W/m² lehká 115 W/m² střední 170 W/m²

I _{cler} m² * K/W	Rychlost vzduchu											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Datum výroby: Výše uvedené najdete na zvláštním štítku přímo na výrobku.

Stárnutí: Ke změnám vlastností výrobku dochází v průběhu času během používání nebo skladování:

- Čištění, údržba - nebo dezinfekční proces
- Účinek viditelného a/nebo UV světla
- Účinek vysokých nebo nízkých teplot nebo změn teplot
- Účinek chemikálií včetně vlhkosti
- Účinek biologických prostředků, jako např. bakterie, houby, hmyz nebo jiní škůdci
- Mechanické účinky, jako např. otěr, namáhání ohybem, namáhání tlakem a tahem
- Kontaminace, např. nečistotami, olejem, postříkem roztaveným kovem atd.
- Opatření

Trvanlivost: Výrobek podléhá určitému stárnutí.


Přesný časový údaj trvanlivosti není z těchto důvodů možný. Před použitím doporučujeme provést vizuální kontrolu. Udaný maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem ovlivňujícím životnost oděvu. Životnost závisí rovněž na používání, ošetřování, skladování atd. Izolační schopnost oděvu se může při častém používání v důsledku čištění a používání značně snížit. Při opravách a úpravách výrobku není zaručena ochranná funkce oděvu. Výjimky je nutné odsouhlasit s výrobcem písemně.

Doporučené nošení: Tento ochranný oděv není vhodný pro manipulaci s teplem, otevřeným ohněm nebo chemikáliemi. Uživateli musí ochranný oděv před použitím zkontrolovat, zda není poškozen, což by mohlo narušit ochrannou funkci. Pokud dojde k poškození, které nelze opravit, je nutné oblečení vyměnit.

Výrobky jsou konstruovány tak, aby je bylo nutné nosit zapnuté, díky čemuž poskytují optimální ochranný účinek. Vesta splňuje požadavky na ochranný účinek pouze v kombinaci s oblekem nebo ovralem stejné ochranné třídy.

Velikost	Obvod hrudníku	Tělesná výška
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Symbol velikosti: Systém velikostí podle ISO 13688 umožňuje výběr vhodného ochranného výstroje



- max. 25 prání
1. Praní je možné při 40 °C
2. Použijte běžné dostupné prací prostředky
3. Nebělit
4. Bubnové sušení není možné
5. Lze žehlit při nízké teplotě
6. Chemické čištění není možné

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za oděvy, při nichž byl návod k obsluze ignorován, oddělen nebo zničen.

Likvidace: Oděvy lze zlikvidovat jako komerční odpad domovního typu.

Certifikační orgán č. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Pro další informace o výrobcích kontaktujte prosím:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER VESTA PRE PILOTOV

Pol. 0339 Čierne
Pol. 0340 nevádzové
Pol. 0341 marine
Pol. 0342 zelené
Pol. 0343 červené
Pol. 0355 biele



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Informácia výrobcu ohľadom EN 14058:2017+A1:2023
(Odev na ochranu pred vplyvmi studeného prostredia)
Teplotná nepriepustnosť: trieda 4 (vysoká trieda)
Priedušnosť: trieda 2 (vysoká trieda)
Základná teplotná izolácia: 0,217 (R)
Nepriepustnosť proti vode: X (netestované)

Tento odev spĺňa podmienky nariadenia (EÚ) Rady 2016/425, ako aj predtým uvedené normy a zodpovedá kategórii rizika 2.

Vyhlasenie o zhode si môžete prezrieť na: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Opis: ochranné odevy proti chladu
Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Umelá kožušina: 100 % polyester

Skladovanie: Skladujte vždy čisté a suché v originálnom obale.
Neskladujte na miestach s priamym, silným slnečným žiarením.

Použitie: Odev chráni pred vplyvmi studeného prostredia s teplotami nad -5 °C. Odev neposkytuje ochranu pred vniknutím vody.
Požiadavky na chladné prostredia sú stanovené v norme EN 342:2017. Pre dosiahnutie primeranej ochrany je potrebné navyše nosiť aj OOPP pre ochranu hlavy, tváre, ramien, rúk a nôh.

Význam piktogramov a symbolov uvedených na etikete:

Tento piktogram podáva informáciu o stupni ochrannej účinnosti. Čísla, ktoré sa nachádzajú pod ním znamenajú: napr. 0,438 (R) zmeranú výslednú základnú izoláciu tepla pri činnosti v stoji a veľmi ľahkom alebo strednom pracovnom zatažení. Zodpovedajúcu dobu nasaďenia pri rôznych teplotách okolia zistíte prosím pomocou nameranej hodnoty z nasledujúcej tabuľky:

izolácia	užívateľ pri činnosti v stoji	užívateľ pri činnosti v pohybe
	75 W/m ²	ľahká 115 W/m ²
		stredná 170 W/m ²

I _{cler} m ² * K/W	Rýchlosť vzduchu											
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Dátum výroby: Nájdete ho na samostatnom štítku priamo na výrobku.

Starnutie: predstavuje zmeny vlastností výrobkov v priebehu času počas používania alebo skladovania.

- čistenie, údržba – alebo proces dezinfekcie
- vplyvy viditeľného a/alebo UV svetla
- vplyvy vysokých alebo nízkych teplôt alebo teplotných zmien
- vplyvy chemikálií vrátane vlhkosti
- vplyvy biologických činiteľov, ako sú napr. baktérie, huby, hmyz alebo iné škodce
- mechanické vplyvy, ako je napr. oter, namáhanie ohýbaním, namáhanie tlakom alebo ťahom
- kontaminácia, napr. špinou, olejom, striekancami roztaveného kovu atď.
- opotrebenie

Životnosť: Výrobok podlieha určitému starnutiu.


Presný časový údaj o životnosti z týchto dôvodov však nie je možný. Pred použitím odporúčame vykonať zrakovú kontrolu. Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje životnosť odevov. Životnosť závisí taktiež od ich používania, starostlivosti o ne, ich skladovania atď. Izolačná schopnosť odevov sa pri ich častom používaní môže v dôsledku čistenia a používania výrazne znížiť. Pri opravách alebo zmene tovaru nie je zarúčená ochranná funkcia odevu. Výnimky treba vopred písomne dohodnúť s výrobcom.

Omeškanie pri nošení: Tieto ochranné odevy sa nehodia pre používanie v horúčave, pri práci s otvoreným plameňom, alebo s chemikáliami. Pred použitím musí užívateľ skontrolovať ochranný odev na poškodenia, ktoré by mohli obmedziť jeho ochrannú funkciu. Pri zistení neopraviteľných poškodení sa musí odev vymeniť.

Výrobky sú navrhnuté na nosenie v zapnutom stave, aby poskytovali optimálny ochranný účinok. Vesta spĺňa požiadavku na ochranný účinok iba v kombinácii s kombinézou alebo overalom rovnakej triedy ochrany.

Veľkosť	Šírka hrudníka	Telesná výška
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Symbol veľkosti: Systém veľkostí podľa ISO 13688 umožňuje voľbu hodiaceho sa ochranného vybavenia



Vel. S



Perte max. 25 x

1. Pranie na 40°C možné
2. Používajte v obchodoch bežne dostupné pracie prostriedky
3. Nebielte
4. Bubnové sušenie nie je možné
5. Možno žehliť pri nízkej teplote
6. Chemické čistenie nie je možné

Nepreberáme ručenie za odev, pri ktorom bol ignorovaný, oddelený alebo zničený návod na údržbu.

Likvidácia: S odevom možno pri likvidácii zaobchádzať ako s podnikovým odpadom podobným komunálnemu odpadu.

Certifikačný orgán č. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Pre ďalšie informácie o výrobkoch kontaktujte prosím:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

0339 cikksz.: fekete
0340 cikksz.: búzavirágkék
0341 cikksz.: marine
0342 cikksz.: zöld
0343 cikksz.: piros
0355 cikksz.: fehér



EN 14058:2017	0,217 (R)
	X

Gyártói információ a EN 14058:2017+A1:2023
(Hídeg környezet ellen védő ruházat)
Hőátbocsátási ellenállás: osztály 4 (magas védelmi kategória)
Légáteresztés: osztály 2 (magas védelmi kategória)
Alap hőszigetelés: 0,217 (R)
Vízátaladási ellenállás: X (nem tesztelt)

Ez a ruházat teljesíti a Tanács (EU) 2016/425 rendelete, valamint a fent feltüntetett szabványok feltételeit, és a 2. kockázati kategóriának felel meg.

A megfelelőségi tanúsítvány a következő címen tekinthető meg: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Leírás: hideg környezet elleni védőruházat
Felső réteg: 60 % pamut, 40 % poliészter
Bélés: 100 % poliészter
Műszőrme: 100 % poliészter

Tárolás: Mindig tisztán és szárazon, az eredeti csomagolásban tárolandó. Ne tárolja közvetlen, erős napsugárzásnak kitett helyen.

Alkalmazás: A ruházat -5°C feletti hőmérsékletű hideg környezet hatásai ellen nyújt védelmet, víz behatolása ellen nem véd. A hideg környezettel szemben támasztott követelményeket az EN 342:2017 szabvány rögzíti. A megfelelő védelem biztosítására a fejet, arcot, kart, kezét és lábat védő egyéni védőfelszerelést (PSA) is viselni kell.

A címkén használatos piktogramok és szimbólumok jelentése:

Ez a piktoqram tájékoztatja a védőhatás szomszagtáról. Az alatta látható számok a következők jelentik pl. 0,438 (R) Mért eredő alap hőszigetelés, álló tevékenységénél, igen könnyű és közepes terhelésénél. A megfelelő használati időt, különböző környezeti hőmérsékleteknél, a mért értékek alapján a következő táblázatban találja:



Gyártási dátum: A terméken elhelyezett
MM/YYYY külön címkén található.

Anyagöregedés: a termék tulajdonságainak időbeli változásaira a használat vagy tárolás során a következő érvényes:

- tisztítás, karbantartás – vagy fertőtlenítési eljárás
- a látható fény és/vagy UV-fény hatása
- magas vagy alacsony hőmérséklet, ill. hőmérséklet-ingadozás hatása
- vegyi anyagok és nedvesség hatása
- biológiai anyagok, pl. baktériumok, gombák, rovarok vagy egyéb kártevők hatása
- mechanikus hatások, pl. dörzsölés, valamint hajlítás, nyomás és húzás általi igénybevétel
- olaj és kifröccsent olvadéktól stb. általi szennyeződés
- kopás


Eltarthatóság: A termék bizonyos mértékben előregszik. Az eltarthatóságot emiatt nem lehet pontosan meghatározni. Használat előtt szemrevételezéses ellenőrzést javasolunk. A tisztítási ciklusok megegyedően maximális száma nem az egyedül tényező a ruházat élettartamára vonatkozóan. Az élettartam többek között a használatától, ápolástól, tárolástól is függ. A ruhadarabok szigetelő képessége gyakori viselés esetén a tisztítás és a használat miatt jelentősen csökkenhet. A termék javítása vagy módosítása esetén a ruházat védőfunkciója nem garantált. A kiveteleket írásban kell egyeztetni a gyártóval.

Korlátozások viselőskor: Ez a védőruházat nem alkalmas arra, hogy nagy melegben, nyílt lángnál vagy vegyszerekkel érintkezve használják. Használat előtt a felhasználó személy ellenőrizze a védőruházatot, hogy nincs-e rajta olyan sérülés, amely csökkentheti annak védőképességét. Ha a sérülések nem lehet megszüntetni, akkor a ruházatot ki kell cserélni.

A termékeket úgy tervezték, hogy az optimális védelem érdekében zárva kell viselni azokat. A mellény csak azonos védelmi osztályú teljes ruházattal vagy kezeltábasallal együtt felel meg a védőhatással szemben támasztott követelményeknek.

Méret	Mellbőség	Testmagasság
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Méretszimbólum: Az ISO 13688 szerinti méretrendszer lehetővé teszi a hozzáillő védőfelszerelés kiválasztását



leefeliebb 25-szer mosható

1. 40 °C-on is mosható
2. A kereskedelmi forgalomban kapható mosószeret használjon
3. Ne fehérítse
4. Szárítógépben nem szárítható
5. Kis hőfokon is vasalható
6. Vegyileg nem tisztítható

Nem vállalunk felelősséget az olyan ruházatért, amelynél a kezelési útmutatót figyelmen kívül hagyták, leválasztották vagy tönkretették.

Ártalmatlanítás: A ruházat az ártalmatlanítás során a háztartási hulladékhhoz hasonló ipari hulladékként kezelhető.

Szigetelés	A viselő álló tevékenységet végez, 75 W/m ²	A viselő mozgó tevékenységet végz könnyű 115 W/m ²	közepes 170 W/m ²
------------	--	---	------------------------------

I _{der} m ² • K/W	Levegőbesség											
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10

Tanúsító szerv: 2762-es állomás
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

További termékinformációkért, kérjük, lépjen kapcsolatba az



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
 Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
 Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTSKA BREZROKAVNIK

Art. 0339 Črna
Art. 0340 Plavično modra
Art. 0341 Mornarsko
Art. 0342 Zelena
Art. 0343 Rdeča
Art. 0355 Bela



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Informacije o proizvajalcu po EN 14058:2017+A1:2023
(Zaščitna oblačila pred hladnimi okolji)
Toplotni tranzitni upor: Razred 4 (zgornji razred)
Prepustnost za zrak: Razred 2 (zgornji razred)
Osnovna toplotna izolacija: 0,217 (R)
Vodni tranzitni upor: X (ni prevejenj)

To oblačilo izpolnjuje pogoje iz Uredbe Sveta (EU) 2016/425 in zgoraj navedene standarde ter ustreza kategoriji tveganja 2.

Izjavo o skladnosti lahko preberete na: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Opis: zaščitna obleka proti hladni okolici
Vrhnji material: 60 % bombaž, 40 % poliester
Podloga: 100 % poliester
Umetno krzno: 100 % poliester

Skladiščenje: Shranjujte čisto in suho v originalni embalaži.
Ne shranjujte na mestih, ki so neposredno izpostavljena močnim sončnim žarkom.

Uporaba: Oblačila ščitijo pred vplivi hladnih okolij s temperaturami nad -5 °C. Ne ščitijo pred vdorom vode. Zahteve za mrla okolja so določene v EN 342:2017. Za ustrezno zaščito priporočamo, da dodatno nosite OZO za glavo, obraz, roke in noge.

Pomen uporabljenih piktogramov in simbolov na etiketi:

Ta piktogram vas informira o stopnji zaščitnega efekta. Številke, ki se pod njim nahajajo, pomenijo naslednje: npr. 0,438 (R) Izmerjen rezultat osnovne toplotne izolacije pri zelo lahki, lahki in srednji obremenitvi. Ustrezni čas uporabe pri različnih temperaturah okolice prosimo razberite s pomočjo merjenih vrednosti iz naslednje tabele.

Izolacija Nosilec s stoječo dejavnostjo, Nosilec z dejavnostjo pri premikanju

75 W/m²

Lahka 115 W/m²

Srednja 170 W/m²

I _{cler} m² * K/W	Hitrost zraka					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Datum izdelave: Navedeno na posebni nalepki neposredno na izdelku.

Staranje: Je navedeno za spremembe lastnosti izdelka skozi čas med uporabo ali skladiščenjem.

- čiščenje, vzdrževanje – ali postopek dezinfekcije
- delovanje vidne in/ali UV svetlobe
- delovanje visokih ali nizkih temperatur ali temperaturnih sprememb
- delovanje kemikalij, vključno z vlogo
- delovanje bioloških sredstev, kot so na primer bakterije, plesni, žuželke ali drugi škodljivci
- mehansko delovanje, kot so na primer obraba, opogibanje, tlačna in vlečna obremenitev
- kontaminacija, npr. zaradi umazanje, olja, brizgov staljene kovine itd.
- Obraba


Rok uporabnosti: Izdelek je podvržen določenim stopnji staranja. Točna časovna navedba roka uporabnosti zato ni možna. Priporočamo, da pred uporabo opravite vizualno kontrolo. Navedeno maksimalno število ciklusov čiščenja ni edini dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, nege, skladiščenja itd. Izolacijska sposobnost oblačil se lahko pri pogosti uporabi zaradi čiščenja in uporabe bistveno zmanjša. Če blago popravljate in spreminjate zaščitna funkcija oblačila ni več zagotovljena. O izjemah se pisno dogovorite s proizvajalcem.

Omejitve pri nošenju: Zaščitna obleka ni primerna za delo z vročino, odprtim ognjem ali kemikalijami. Uporabnik mora preizkusiti zaščitno obleko pred uporabo glede poškodb, ki bi lahko okrnile zaščitno funkcijo. Pri nastanku poškodb, ki jih ni moč odpraviti, se mora obleka zamenjati.

Izdelki so zasnovani tako, da jih je treba nositi zaprte, da zagotavljajo optimalno zaščito. Telovnik izpolnjuje zahtevo po zaščitem učinku le v kombinaciji z obleko ali kombinезonom istega zaščitnega razreda.

Velikost	Obešaj prsnega kroja	Telesna višina
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Simbol za velikost: Sistem velikosti po ISO 13688 omogoča izbiro ustrezne zaščitne obleke.



operite največ 25-krat

- perite pri temperaturi do 40 °C,
- uporabljajte običajna pralna sredstva,
- ne belite,
- sušenje v sušilnem stroju ni možno,
- Možno je likanje na nizki temperaturi
- mekično čiščenje ni možno

Za oblačila, pri katerih ne upoštevate navodil za vzdrževanje, so odstranjena ali uničena, ne jamčimo.

Odstranjevanje: oblačilo se lahko pri odstranjevanju obravnava kot industrijski odpadke, podoben gospodinskemu odpadku.

Certifikacijski organ št. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Za nadaljnje informacije stopite v stik z:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

ПИЛОТСКА ЕЛЕК GLETSCHER

Арт. 0339 црна
Арт. 0340 маринско сина
Арт. 0341 маринско
Арт. 0342 зелена
Арт. 0343 црвена
Арт. 0355 бела



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Информација од производителот во врска со EN 14058:2017+A1:2023
(Облека за заштита од ладни околина)
Отпор кон проток на топлина: Класа 4 (висока класа)
Пропустливост на воздух: Класа 2 (висока класа)
Изолација од земјишна топлина: 0,217 (R)
Отпорност на пробивање вода: X (не е тестирано)

Оваа облека ги исполнува условите од Регулативата (ЕУ) на Советот 2016/425 и стандардите наведени погоре и одговара на втората категорија на ризик.

Изајавата за сообразност може да се види на: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Опис: Заштитна облека против студена околина
Основен материјал: 60 % памук, 40 % полиестер
Постава: 100 % полиестер
Вештачко крзно: 100 % полиестер

Складирање: Секогаш да се чуваат чисти и суви во оригиналното пакување.
Да не се чува на места каде што се изложени на директни, силни сончеви зраци.

Примена: Облеката штити од влијанија во ладни околини со температури над -5 °C. Не штити од навлегување на вода.
Бараната за студени средини се утврдени во EN 342:2017. За соодветна сеопфатна заштита би требало дополнително да се носи лична заштитна опрема за глава, лице, раце и нозе.

Значење на пиктограмите и симболите употребени на етикетата:
Овој пиктограм ни дава информација за степенот на заштитното дејство. Бројките, што се наоѓаат долу означуваат: на пр. 0,438 (R) Мерна резултираща изолација на земјишна топлина, при работа во стоење, лесно и средно оптоварување. Времетраењето на користење при различни околнати температури, дознајте го молам врз основа на измерената вредност од следната табела:

Изолација Носач со стоечка работа, Носач со движечка работа
75 W/m² лесно 115 W/m² средно 170 W/m²

I _{des} m ² * K/W	Брзина на воздухот					
	0,4 м/сек		3 м/сек		0,4 м/сек	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6



Датум на производство: горенаведеното ќе го најдете на посебна етикета директно на производот.

Старење: ова се однесува за измените на својствата на производот за време на користењето и складирањето:

- Чистење, одржување – или процес на дезинфекција
- Изложеност на видливо и/или UV-светло
- Изложеност на високи или ниски температури или промени на температура
- Изложеност на хемикалии вклучувајќи течност
- Изложеност на биолошки средства како на пр. бактерии, габички, инсекти или други штетници
- Механички влијанија, како на пример абене, оптоварување при свиткување, притисок и тензије
- Контаминација на пр. преку нечистотија, масло, прскача од стопен метал и др.
- Абене


Трајност: Производот подлежи на одредено старење. Од овие причини не може да се даде точен временски податок за трајноста. Препорачуваме пред употреба да се направи визуелна проверка. Наведениот максимален број на чистење не е единствениот фактор којшто влијае врз трајноста на облеката. Трајноста зависи и од употребата, негата, начинот на складирање итн. Изолационата способност на парчињата облека може значително да се намали како последица на честото користење поради чистење и носење. Во случај на поправки или правене измени на стоката не се гарантира заштитната функција на облеката. Исклучоците треба да се договорат писмено со производителот.

Ограничување при носењето: Оваа заштитна облека не е погодна за работа со горештини, отворен пламен или хемикалии. Корисникот треба пред облекување да провери дали облеката има оштетување, кои би можеле да ја намалат функцијата на заштита. При создавање на неотстранливи оштетувања облеката треба да се замени.

Производите се така направени што мора да се носат затворени за да се обезбеди оптимална заштита. Елекот го исполнува условот за заштитен ефект само во комбинација со костум или комбинезон од иста класа на заштита.

Големина	Обем на град	Висина
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Симбол за големина: Системот за големина според ISO 13688 Го овозможува изборот на соодветната Заштитна опрема



Вел. S



- макс. 25 перена
1. Можно е перене на 40°C
2. Користење: вообичаени детергенти за перене
3. Не се белее
4. Не е дозволено центрифугирање
5. Можно е пеглање на ниска температура
6. Не е дозволено хемиско чистење

Не преземаме никаква одговорност за облеката кај која упатството за нега било игнорирано, откинато или уништено.

Отстранување: При отстранувањето облеката може да се третира како индустриски отпад сличен на домашен отпад.

Служба за издавање сертификати бр. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

За други информации за производот, контактирајте не:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTSKA PRSLUK

Art. 0339 crna
Art. 0340 ugasito plava
Art. 0341 mornarska
Art. 0342 zelena
Art. 0343 crvena
Art. 0355 bijela



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Informacije proizvođača u skladu s normom EN 14058:2017+A1:2023
(Odjeća za zaštitu u hladnim uvjetima)
Toplinski otpor: stupanj 4 (visoka klasa)
Propusnost zraka: stupanj 2 (visoka klasa)
Osnovna toplinska izolacija: 0,217 (R)
Vodootpornost: X (nije ispitano)

Ova odjeća ispunjava uvjete Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća te navedenih standarda i odgovara kategoriji rizika 2.

Izjavu o sukladnosti možete vidjeti na: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Opis: zaštitna odjeća protiv hladne okoline
Gornji sloj: 60 % pamuk, 40 % poliester
Postava: 100 % poliester
Imitacija pelca: 100 % poliester

Skladištenje: odjeću uvijek skladištite čistu i suhu u originalnoj ambalaži.
Nemojte ju čuvati na mjestima s izravnom i jakim sunčevom svjetlošću.

Primjena: Odjeća štiti od utjecaja hladnog okoliša na temperaturi iznad -5 °C. Nije vodootporna. Zahtjevi za hladne uvjete definirani su normom EN 342:2017. Za primjerenu zaštitu potrebno je nositi i OZO za glavu, lice, ruke, šake i noge.

Značenje piktograma i simbola korištenih na etiketi:

Ovaj piktogram daje informacije o stupnju zaštitnog djelovanja. Brojke, koje se nalaze ispod istog, znače: npr. 0,438 (R) izmjerena rezultirajuća osnovna toplinska izolacija, kod uspravnog rada, vrlo lagano i srednjeg opterećenja. Odgovarajuće trajanje korištenja kod različitih temperatura okoliša možete naći, prema izmjerenoj vrijednosti, na slijedećoj tablici.

Izolacija Nosač koji radi uspravno, Nosač koji se kreće tijekom rada
75 W/m² lagano 115 W/m² srednje 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Brzina zraka					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Datum proizvodnje: Navedene podatke možete pronaći na zasebnoj etiketi izravno na proizvodu.

Starenje: označava promjene svojstava proizvoda tijekom uporabe i skladištenja.

- čišćenje, održavanje ili postupak dezinfekcije
- djelovanje vidljivog svjetla i/ili UV svjetla
- djelovanje visokih i niskih temperatura ili promjena temperatura
- djelovanje kemikalija uključujući vlagu
- djelovanje bioloških sredstava, poput bakterija, gljivica, insekata ili drugih štetočina
- mehaničko djelovanje, poput trošenja, opterećenja zbog savijanja, tlaka ili vlažnog opterećenja
- zagađenje, primjerice, prljavštinom, uljem, prskanjima, taljenim metalom itd.
- habanje


Vijek trajanja: ovaj proizvod podliježe starenju u određenoj mjeri. Točan vremenski podatak o vijeku trajanja zbog toga nije poznat. Prije uporabe preporučujemo vizualnu provjeru. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji utječe na životni vijek odjeće. Životni vijek također ovisi o uporabi, njezi, skladištenju itd. Sposobnost izolacije odjavnih predmeta može se značajno smanjiti pri učestalom nošenju uslijed njihova pranja i upotrebe. Tijekom popravaka ili preinaka na robe zaštitna funkcija odjeće nije zajamčena. Iznimke uskladite s proizvođačem pisanim putem.

Ograničenja prilikom nošenja: Ova zaštitna odjeća nije prikladna za postupanje pri visokim temperaturama, otvorenim plamenima ili kemikalijama. Prije korištenja korisnik treba provjeriti ima li oštećenja na zaštitnoj odjeći, koja mogu nepovoljno utjecati na zaštitnu funkciju. Ukoliko nastanu nepopravljive štete, odjeću je potrebno zamijeniti. Pri provođenju radnji za održavanje treba se pridržavati dolje navedenih uputa za održavanje.

Proizvodi su konstruirani tako da se moraju nositi zatvoreno kako bi pružali optimalni zaštitni učinak. Prsluk ispunjava zahtjeve u pogledu zaštitnog učinka samo kada se nosi u kombinaciji s odjelom odnosno kombinезonom istog razreda zaštite.

Velicina	Širina pasice	Visina
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Simbol veličine: Sustav veličina prema ISO 13688 omogućuje odabir odgovarajuće zaštitne opreme.



- prati maks. 25 x
1. pranje moguće na 40 °C
2. koristite uobičajena sredstva za pranje
3. ne izbjeljujte odjeću
4. strojno sušenje nije moguće
5. Može se glačati na niskoj temperaturi
6. kemijsko čišćenje nije moguće

Ne preuzimamo jamstvo za odjeću kod koje se nisu poštivale upute za njeгу ili s koje su one skinute ili uništene.

Zbrinjavanje: Odjeću tijekom zbrinjavanja možete tretirati kao industrijski otpad sličan kućanskom otpadu.

Certifikacijsko tijelo br. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Za dodatne informacije o proizvodu obratite se:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

VEȘȚĂ PILOT GLETSCHER

Art. 0339 Negru
Art. 0340 Albastru intens
Art. 0341 Bluemarin
Art. 0342 Verde
Art. 0343 Roșu
Art. 0355 Alb



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Informații din partea producătorului privind EN 14058:2017+A1:2023
(Îmbrăcăminte de protecție împotriva mediilor reci)
Rezistența la propagarea căldurii: clasa 4 (clasă superioară)
Permeabilitate la aer: clasa 2 (clasă superioară)
Izolația termică de bază: 0,217 (R)
Rezistența la trecerea apei: X (netestat)

Acest articol de îmbrăcăminte respectă condițiile din Regulamentul (UE) 2016/425 al Consiliului și standardele specificate mai sus și corespunde celei de-a doua categorii de risc.

Declarația de conformitate poate fi consultată la: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Descriere: Îmbrăcăminte de protecție pentru mediu înconjurător rece
Material exterior: 60 % bumbac, 40 % poliester
Căptușeală: 100 % poliester
Bilană falsă: 100 % poliester

Depozitare: A se depozita întotdeauna în ambalajul original, într-un spațiu răcoros și uscat.
A nu se depozita în locuri cu acțiune directă, puternică a radiației solare.

Utilizare: Îmbrăcăminte conferă protecție împotriva efectelor mediilor reci cu temperaturi de peste -5 °C. Nu conferă protecție împotriva penetrării cu apă. Cerințele pentru medii reci sunt stabilite în EN 342:2017. Pentru o protecție adecvată, trebuie să se folosească EIP suplimentar pentru cap, față, mâini și picioare.

Semnificația pictogramelor și simbolurilor utilizate pe etichetă:
Această pictogramă oferă informații în privința gradului efectului de protecție. Cifrele care se află dedesubt înseamnă: de ex. 0,438 (R) izolație termică de bază rezultată, măsurată la activitate staționară, sarcină foarte ușoară și medie. Vă rugăm să extrageți durata de utilizare corespunzătoare, la temperaturi diferite ale mediului înconjurător, din următoarea tabelă pe baza valorii măsurate:

Izolație : Purtător cu activitate staționară, : Purtător cu activitate în mișcare
75 W/m² : ușoară 115 W/m² : medie 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Viteza aerului											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



MM/YYYY

Data fabricației: Veți găsi informațiile de mai sus pe o etichetă separată, direct pe produs.

Îmbătrânire: se referă la modificările proprietăților produsului în timpul utilizării sau depozitării:

- curățare, întreținere sau proces de dezinfecție
- Expunerea la lumină vizibilă și/sau UV
- Expunerea la temperaturi ridicate sau scăzute sau la schimbări de temperatură
- Influența produselor chimice, inclusiv a umidității
- Influența agenților biologici, cum ar fi bacterii, ciuperci, insecte sau alți dăunători
- Efecte mecanice, cum ar fi abraziune, solicitare la îndoire, la presiune și la tracțiune
- Contaminare, de ex. prin murdărire, ulei, stropi de metal topit ș.a.m.d.
- Uzură


Durabilitate: Produsul este supus unei anumite îmbătrâniri. Din aceste motive, nu este posibilă o indicație exactă a durabilității. Vă recomandăm o verificare vizuală înainte de utilizare. Numărul maxim indicat de cicluri de curățare nu este unicul factor care influențează durata de viață a îmbrăcăminte. Durata de viață depinde și de utilizare, îngrijire, depozitare etc. Capacitatea de izolare a articolelor de îmbrăcăminte poate fi redusă considerabil în cazul întrebunării frecvente datorită curățării și utilizării. Dacă se repară sau se modifică produsul funcția de protecție a îmbrăcăminte nu este asigurată. Excepțiile necesită aprobarea în scris din partea producătorului.

Restricții în timpul purtării: această îmbrăcăminte de protecție nu este adecvată pentru manipularea la călduri excesive, cu foc deschis sau cu substanțe chimice. Îmbrăcăminte de protecție trebuie verificată de către utilizator înainte de utilizare, în privința deteriorărilor care ar putea prejudicia funcția de protecție. În cazul apariției deteriorărilor neremediable trebuie înlocuită îmbrăcăminte.

Produsele sunt concepute astfel încât să fie purtate închise pentru a oferi o protecție optimă. Vesta îndeplinește cerința privind efectul de protecție doar în combinație cu un costum sau o salopetă din aceeași clasă de protecție.

Mărime	Talie	Înălțime
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Simbolul mărimit: Sistemul de mărimi conform normei ISO 13688 permite o selecție a echipamentului de protecție potrivit.



Măr. S



- max. 25 de spălări
1. Este posibilă spălarea la 40 °C.
2. Se utilizează detergent comercial uzual
3. Nu se înalbește
4. Nu este posibilă uscarea în uscător rotativ de rue
5. Este posibilă călcarea la temperatură redusă
6. Nu este posibilă curățarea chimică

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru îmbrăcăminte ale cărei instrucțiuni de întreținere au fost ignorate, înălțurate sau distruse.

Eliminarea: La eliminare, îmbrăcăminte poate fi tratată ca deșeu comercial asemănător deșeurilor menajere.

Organism de certificare nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să contactați:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

ЖИЛЕТКА ПИЛОТ GLETSCHER

Арт. 0339 черно
Арт. 0340 турско синьо
Арт. 0341 морско
Арт. 0342 зелено
Арт. 0343 червено
Арт. 0355 бяло



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Информация за производителя относно EN 14058:2017+A1:2023
(Облекло за защита срещу хладна среда)
Термично съпротивление: Клас 4 (висок клас)
Въздухо-пропускливост: Клас 2 (исок клас)
Основна топлоизолация: 0,217 (R)
Съпротивление на водопропускливост: X (артикулт не е тестван)

Това облекло отговаря на условията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Съвета и на горепосочените стандарти и съответства на категория на опасност 2.

Декларацията за съответствие е достъпна на: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Описание: Топло-защитно облекло за хладна околна среда
Лицева тъкан: 60 % памук, 40 % полиестер
Подплата: 100 % полиестер
Имитация на естествена кожа: 100 % полиестер

Съхранение: Да се съхранява винаги в чисто и сухо състояние в оригиналната опаковка.
Да не се съхранява на места с пряка, силна слънчева светлина.

Приложение: Облеклото предпазва срещу въздействията на хладна околна среда с температури над -5°C. То не осигурява защита срещу проникване на вода. Изискванията за студена среда са определени в EN 342:2017. За подходяща защита трябва допълнително да се носят ЛПС за глава, лице, рамене и крака.

Значение на използваните върху етикета пиктограми и символи:
Тази пиктограма дава информация за степента на защитно действие. Цифрите, които са по-долу, означават: например 0,438 (R) Измерена като резултат топлоизолация, при дейност на едно място, много леко и средно натоварване. Ще откриете съответната продължителност на употреба при различни температури на околната среда от следната таблица, на базата на измерените стойности:

Изолация Ако се носи при дейности на едно място, 75 W/m² Ако се носи при дейности в движение леки 115 W/m² средни 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Скорост на движение на въздуха											
	0,4 м/сек				3 м/сек				0,4 м/сек			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Дата на производство: Ще намерите горепосочените данни на отделен етикет директно върху продукта.

Стареене: отнася се за промени на продуктите качества за времето на експлоатация или съхранение:

- Почистване, поддръжка – или процес на дезинфекция
- Влияние на видима и/или ултравиолетова светлина
- Влияние на високи и ниски температури или смяна на температурата
- Влияние на химикали, включително влажност
- Влияние на биологични средства, като напр. бактерии, гъбички, насекоми или други вредители
- Механично влияние, като напр. изтъкване, натоварване на огъване, натоварване на натиск и на опън
- Замърсяване, напр. от кал, масло, пръски от разтопен метал и т.н.
- Износване

Годност: Продуктът подлежи на известно стареене.

Точни времеви данни за годността не са възможни поради тази причина. Препоръчваме преди употреба да се извърши визуална проверка. Посоченият максимален брой на почистващи цикли не е единственият фактор, оказващ влияние върху срока на експлоатация на облеклото. Срокът на експлоатация зависи също така от употребата, поддръжката, съхранение и т.н. При честа употреба изолационната способност на облеклото може значително да се намали в резултат на почистване и износване. При поправка или промяна на articula не се гарантира защитната функция на облеклото. Изключенията трябва да се съгласуват писмено с производителя.

Ограничения при носене: Това защитно облекло не е подходящо при работа в среда с висока температура, открити пламъци или химикали. Преди използване защитното облекло трябва да бъде проверено от потребителя за повреди, които могат да нарушат защитната функция. При възникване на непоправими повреди, облеклото трябва да бъде подменено.

Продуктите са разработени така, че трябва да се носят затворени за осигуряване на оптимален защитен ефект. Жилетката отговаря на изискването за защитен ефект само в комбинация с костюм или горещизон със същия клас на защита.

Размер	Размер на талията	Ръст
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Символ за размера: Системата от размери по ISO 13688 дава възможност за избор на подходяща защитна екипировка



- макс. 25 x изпирания
1. Възможно изпиране при 40°C
 2. Да се използват стандартни перилни препарати
 3. Да не се избелва
 4. Не е възможно сушене в сушилна
 5. Възможно гладене при ниска температура
 6. Не е възможно химическо чистене

Ние не поемаме отговорност за облекло, при което упътването за поддръжка не се спазва, е откъснато или унищожено.

Рециклиране: Облеклото може да се третира като промишлен отпадък, подобен на битовите отпадъци.

Сертифициращ орган № 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Моля, за допълнителна информация за продукта се свържете с:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTVEST

Art. 0339 sort
Art. 0340 kombi
Art. 0341 marine
Art. 0342 grøn
Art. 0343 rød
Art. 0355 hvid



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Producentens oplysninger om EN 14058:2017-A1:2023
(beklædning til beskyttelse mod kolde omgivelser)
Varmegennemgangsmodstand: klasse 4 (høj klasse)
Luftgennemtrængelighed: klasse 2 (høj klasse)
Grundvarmeisolering: 0,217 (R)
Modstandsevne mod vandgennemtrængning: X (ikke testet)

Dette tøj opfylder betingelserne i Rådets forordning (EU) 2016/425 og ovenstående standarder og svarer til risikokategori 2.

Overensstemmelseserklæringen kan ses under: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Beskrivelse: beklædning til beskyttelse mod kulde
Yderstof: 60 % bomuld, 40 % polyester
For: 100 % polyester
Falsk pels: 100 % polyester

Opbevaring: Opbevar altid rent og tørt i den originale emballage.
Opbevar ikke på steder med direkte, stærkt sollys.

Anvendelse: Beklædningen beskytter mod påvirkningen fra kolde omgivelser med temperaturer over -5 °C. Den beskytter ikke mod, at vand trænger ind. Krav til kolde omgivelser er beskrevet i EN 342:2017. For en passende beskyttelse bør derudover bæres personlige værnemidler på hoved, ansigt, arme, hænder og fødder.

De på etiketten anførte piktogrammers og symbols betydning:

Dette piktogram giver oplysninger om beskyttelsesvirkningsgraden. Tallene, som er anført nedenunder, betyder: fx 0,438 (R) målt resulterende grundvarmeisolering ved stående arbejde, meget lav og moderat belastning. Den tilsvarende brugsvarighed ved forskellige omgivelsestemperaturer fremgår af den følgende tabel i henhold til den målte værdi:

Isolering Brugere med stående arbejde, Brugere med arbejde i fysisk bevægelse

75 W/m²

let 115 W/m²

medium 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Lufthastighed											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Produktionsdato: Du finder ovennævnte på en separat etiket direkte på produktet.

Ældning: står for ændringer af produkttegenskaberne over tid pga. bruget eller opbevaringen.

- rengøring, vedligeholdelses- eller desinfektionsproces
- påvirkning fra synligt lys og/eller uv-lys
- påvirkning fra høje eller lave temperaturer eller temperaturskift
- påvirkning fra kemikalier inklusiv fugt
- påvirkning fra biologiske midler, som f.eks. bakterier, svampe, insekter eller andre skadedyr
- mekaniske påvirkninger, som f.eks. slid, bøjle-, tryk- og trækpåvirkning
- kontaminering, f.eks. gennem snavs, olie, stænk af smeltet metal osv.
- slitage


Holdbarhed: Produktet er udsat for en vis ældning. En præcis tidsangivelse af holdbarheden er af disse grunde ikke mulig. Vi anbefaler, at der foretages en visuel kontrol inden brug. Det angivne maksimale antal af rensninger er ikke den eneste faktor, der påvirker tøjets levetid. Levetiden afhænger ligeledes af brug, pleje, opbevaring etc. Ved hyppig brug kan beklædningsgenstandes isoleringsevne pga. rengøring og brug falde markant. Ved reparation og ændring af varen garanteres der ikke for tøjets beskyttelsesfunktion. Undtagelser skal skriftligt aftales med producenten.

Begrænsninger ved brug: Beskyttelsesbeklædningen er ikke egnet til arbejde med varme, åben ild eller kemikalier. Brugeren skal før benyttelsen kontrollere beskyttelsesbeklædningen for skader, som kan have indflydelse på beskyttelsesfunktionen. I tilfælde af skader, som ikke kan afhjælpes, skal beskyttelsesbeklædningen udsiftes.

Produktet er designet således, at de skal bæres lukket for at have en optimal beskyttende effekt. Vesten har kun den beskyttende effekt i kombination med en dragt eller overall i samme beskyttelsesklasse.

Størrelse	Livvidde	Højde
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Størrelsessymbol: Størrelsessystemet iht. ISO 13688 gør det muligt at vælge det passende beskyttelsesudstyr.



- vask maks. 25 x
1. Vask mulig ved 40°C
2. Brug typiske vaskemidler, der findes på markedet
3. Ingen afblegning
4. Tørring i tørretumbler ikke mulig
5. Mulighed for strygning ved lav temperatur
6. Kemisk rensning ikke mulig

Vi hæfter ikke for tøj, hvor plejevejledningen er blevet ignoreret, skåret af eller ødelagt.

Bortskaffelse: Beklædningen kan bortskaffes og behandles som husholdningssliggende erhvervsaffald.

Udsteder af certifikat nr. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Kontakt venligst for yderligere produktoplysninger:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzberg-Clearholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTVÄST

Art. 0339 svart
Art. 0340 kombi
Art. 0341 marin
Art. 0342 grön
Art. 0343 röd
Art. 0355 vitt



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Tillverkarinformation enligt EN 14058:2017+A1:2023
(Kläder som skyddar mot kyliga miljöer)
Värmegenomgångsmotstånd: klass 4 (hög klass)
Luftgenomsläpplighet: klass 2 (hög klass)
Grundvärmeisolering: 0,217 (R)
Vattentätethet: X (inte kontrollerad)

Detta plagg uppfyller kraven i rådets förordning (EU) 2016/425 och de standarder som anges ovan och motsvarar riskkategori 2.

Försäkran om överensstämmelse finns på: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Beskrivning: skyddskläder mot kall omgivning
Yttertyg: 60 % bomull, 40 % polyester
Foder: 100 % polyester
Konstgjord päls: 100 % polyester

Förvaring: Förvaras alltid rent och torrt i originalförpackning.
Får inte förvaras på platser med direkt och stark solljus.

Användning: Kläderna skyddar mot verk av kyliga miljöer med temperaturer över -5 °C. De ger inget skydd mot vatten som tränger in. Krav på en kall miljö har fastställts i EN 342:2017. För ett lämpligt skydd bör ytterligare personlig skyddsutrustning användas för huvud, ansikte, händer och fötter.

Vad piktogrammen och symbolerna på etiketten betyder:

Detta piktogram anger graden av skyddande effekt. Siffrorna under piktogrammet betyder: t.ex. 0,438 (R) Uppmätt resulterande grundvärmeisolering vid stående aktivitet, mycket lätt och medelhög belastning. Motsvarande användningstid vid olika omgivnings-temperaturer med hjälp av det uppmätta värdet framgår av följande tabell:

Isolering I_{cl} $m^2 \cdot K/W$	Användare med stående aktivitet, 75 W/m ²				Användare med aktivitet i rörelse lätt 115 W/m ²							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MM/YYYY

Tillverkningsdatum: Du hittar det ovannämnda på en separat etikett direkt på produkten.

Åldrande: innebär förändringar i produkttegenskaper över tid när produkten används eller förvaras:

- rengörings-, underhålls- och desinfektionsprocess
- påverkan från synligt och/eller UV-ljus
- påverkan från höga eller låga temperaturer eller temperaturväxlingar
- påverkan från kemikalier inklusive påverkan från fukt
- påverkan från biologiska ämnen som t.ex. bakterier, svamp, insekter eller andra skadedjur
- mekanisk påverkan som t.ex. slitage, böjning, tryckning och dragning
- kontamination genom t.ex. smuts, olja, stänk av smälta metaller osv.
- slitage från användning


Hållbarhet: Produkten åldras i viss mån. Därför är det omöjligt att tidsbestämma hållbarheten exakt. Vi rekommenderar att undersöka produkten genom okulärbesiktning innan användning. Det angivna högsta antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar klädernas livslängd. Livslängden beror också på användning, skötsel, förvaring osv. Plaggens isolerande förmåga kan försämrats avsevärt om de rengörs och används ofta. Vid lagning eller förändring av plagget är skyddsfunktionen inte längre garanterad. Undantag ska avtalas skriftligen med tillverkaren.

Begränsningar vid användning: Dessa skyddskläder är inte lämpade för hantering med hetta, öppna lågor eller kemikalier. Innan användningen skall användaren kontrollera om skyddskläderna har skador som kan påverka skyddsfunktionen negativt. Vid skador som inte kan åtgärdas skall kläderna bytas ut.

Produkterna har konstruerats på ett sätt som gör att de måste användas stängda för att tillhandahålla optimalt skydd. Västen uppfyller endast kravet på skyddande effekt i kombination med en dräkt eller överallt i samma skyddsklass.

Storlek	Midjemått	Kroppslängd
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Storlekssymbol: Storlekssystemet enligt ISO 13688 gör att den passande skyddsutrustningen kan väljas



- högst 25 tvättar
1. Tvättas i upp till 40 °C
2. Använd tvättmedel som finns i handeln
3. Använd ej blekmedel
4. Torktumlning ej möjlig
5. Kan strykas på låg temperatur
6. Ej kemtvätt

Vi tar inget ansvar för kläder där tvättnanvisningarna ignoreras, tagits av eller förstörts.

Avfallshantering: Vid avfallshantering kan kläderna behandlas som kommersiellt avfall av typ hushållsavfall.

Organ för certifiering nr 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

För ytterligare produktinformation kontakta:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GLETSCHER PILOTTILIIVI

Tuote 0339 musta
Tuote 0340 ruiskukansininen
Tuote 0341 laivastonsininen
Tuote 0342 vihreä
Tuote 0343 punainen
Tuote 0355 valkoinen



EN 14058:2017
2 (17 R)
X

Valmistajatiedot EN 14058:2017+A1:2023
(Vileältä suojaava vaatetus)
Lämmönläpäisyvastus: luokka 4 (korkea suojaluokka)
Ilman läpäisy: luokka 2 (korkea suojaluokka)
Peruslämpöeristys: 0,217 (R)
Vedenläpäisyvastus: X (ei testattua)

Nämä vaatteet täyttävät neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 sekä edellä mainittujen standardien ehdot ja ovat riskiluokan 2 mukaiset.

Suoritusasointilomitus on nähtävissä osoitteessa: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Kuvas: viileältä suojaava vaatetus
Pintakangas: 60 % puuvilla, 40 % polyesteri
Vuori: 100 % polyesteri
Keinoturkis: 100 % polyesteri

Säilytys: Säilytetään aina puhtaana ja kuivana alkuperäispakkauksessa.
Älä säilytä suorassa, voimakkaassa auringonvalossa.

Käyttö: Vaatetus suojaa viileän ympäristön vaikutuksilta lämpötiloissa, jotka ovat yli -5 °C. Se ei suojaa veden tunkeutumiselta sisään. Kylmälle ympäristölle asetetut vaatimukset on määritetty standardissa EN 342:2017. Riittävää suojaa varten tulisi lisäksi käyttää henkilösuojaimia päätä, kasvoja, käsivarsia, käsiä ja jalkoja varten.

Nimilapussa käytettävien kuvakkeiden ja tunnusten merkitys:
Tämä piktografia kertoo suojavaikutuksen asteen. Luvut sen alapuolella tarkoittavat: esim. 0,438 (R) Mitattu kokonaisperuslämpöeristys, seisontatyössä, kevyellä ja keskiraskaalla kuormituksella. Vastaavaa käyttöajaa eri ympäristölämpötiloissa saat seuraavan taulukon mitattujen arvojen avulla:

Eristys Käyttäjä seisontatyössä, Käyttäjä, joka liikkuu
75 W/m² kevyt 115 W/m² keskiraskas 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Ilmannopeus					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6
					14	2
					-5	-20
					3	-10



Valmistuspäivä: Löydät edellä mainitut tiedot tuotteessa olevasta etiketistä.

Vanheneminen: Tarkoittaa ajan saatossa ilmeneviä tuoteominaisuuksien muutoksia käytön ja säilytyksen aikana.

- Puhdistus, huolto – tai desinfektioprosessi
- Näkyvän ja/tai UV-valon vaikutus
- Korkeiden tai matalien lämpötilojen tai lämpötilojen vaihtelun vaikutus
- Kemikaalien, mukaan lukien kosteuden vaikutus
- Biologisten aineiden, kuten esim. bakteerien, sienien, hyönteisten tai muiden tuholaisten vaikutus
- Mekaaniset vaikutukset, kuten esim. hiertyminen, taiputusrasitus, paine- ja vetorasitus
- Kontaminaatio esim. lika, öljy, sulan metallin roiskeet jne.
- Kuluminen


Kestävyys: Tuote altistuu tietyille vanhenemiselle. Tämän vuoksi tarkka kestävyiden ajallinen merkintä ei ole mahdollinen. Suosittelemme silmämääräistä tarkastusta ennen käyttöä. Ohessa ilmoitettu pesukertojen enimmäismäärä ei ole ainoa vaatetuksen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikä riippuu myös käytöstä, hoidosta, säilytyksestä jne. Vaatteiden puhdistus ja käyttö voivat laskea vaatteiden eristyskykyä huomattavasti säännöllisessä käytössä. Vaatetuksen antamaa suojaa ei voida taata, jos tuotteeseen tehdään mitä tahansa korjauksia tai muutoksia. Poikkeuksista on sovittava valmistajan kanssa kirjallisesti.

Käyttöä koskevat rajoitukset: Nämä suojavaatteet eivät sovellu käytettäväksi kuumuudessa, avotulen tai kemikaalien kanssa. Käyttäjän on ennen käyttöönottoa tarkistettava, ettei suojavaatteissa ole vaurioita, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti suojaukseen. Jos vaatteissa on korjauskelvottomia vaurioita, tulee vaatteet vaihtaa.

Tuotteet on suunniteltu siten, että niitä on käytettävä suljettuina optimaalisen suojaavan vaikutuksen saavuttamiseksi. Liivit täyttävät suojaavan vaikutuksen vaatimukset vain käytettäessä yhdesä saman suojaluokan puvun tai haalarin kanssa.

Koko	Lahkeen leveys	Pituus
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Kokotunnusmerkki: ISO 13688 mukainen kokojärjestelmä mahdollistaa sopivan suojavaatustuksen valinnan



- enintään 25 pesukertaa
1. voidaan pestä 40 °C:ssa
2. käytä yleistä kaupallista pesuainetta
3. älä valkaise
4. rumpukuivaus ei mahdollinen
5. Siirtyä sallittu alhaisella lämpötilalla
6. kemiallinen pesu ei mahdollinen

Emme vastaa vaatteista, joiden pesuohje on jätetty huomiotta, irrotettu tai tuhoutu.

Tuotteen hävittäminen: Vaatteita voidaan hävitettäessä käsitellä kotitalousjätteen tapaisena teollisuusjätteinä.

Sertifioiva paikka nro 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Ota yhteyttä lisätuotetietoja varten:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

GILET PILOTI GLETSCHER

Art. 0339 nero
Art. 0340 azzurro
Art. 0341 blu marino
Art. 0342 verde
Art. 0343 rosso
Art. 0355 bianco



EN 14058:2017 4
0,217 (R)
X

Informazioni del produttore su EN 14058:2017+A1:2023
(Indumenti per la protezione negli ambienti freddi)
Resistenza alla permeabilità del calore: classe 4 (Livello elevato)
Permeabilità all'aria: classe 2 (Livello elevato)
Isolamento termico base: 0,217 (R)
Resistenza alla permeabilità dell'acqua: X (non verificato)

Questo capo di abbigliamento è conforme alle disposizioni della direttiva (UE) del Consiglio 16/425 e alle norme sopra specificate e corrisponde alla categoria di rischio 2.

La dichiarazione di conformità è consultabile su: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Descrizione: indumenti di protezione contro ambienti freddi
Tessuto esterno: 60% cotone, 40% poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Pelliccia ecologica: 100 % poliestere

Conservazione: conservare sempre nella confezione originale in luogo pulito e asciutto.
Non conservare in luoghi esposti a raggi solari forti e diretti.

Impiego: Gli indumenti proteggono dagli effetti degli ambienti freddi con temperature superiori ai -5 °C. Non sono dotati di proprietà impermeabili. I requisiti per gli ambienti freddi sono definiti nella norma EN 342:2017. Per una protezione adeguata sarebbe opportuno indossare anche dei dispositivi di protezione individuale per la testa, il viso, le braccia, le mani e i piedi.

Significato dei pittogrammi e simboli sull'etichetta:

Questo pittogramma fornisce spiegazioni sul grado di protezione. Segue la spiegazione dei numeri sottostanti: ad es. 0,438 (R)
Isolamento termico base, risultato dalla misurazione, in caso di attività in piedi, carico molto leggero e medio. Le durate d'impiego in diverse temperature dell'ambiente risultano dalla seguente tabella, sulla base del valore misurato:

Isolamento : Portatore esegue l'attività in piedi restando fermo, 75 W/m² : Portatore esegue l'attività stando in movimento : leggero 115 W/m² : medio 170 W/m²

I _{cler} m ² * K/W	Velocità dell'aria											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Data di produzione: quanto sopra è riportato su un'etichetta separata direttamente sul prodotto.

Invecchiamento: indica alterazioni delle caratteristiche del prodotto nel tempo durante l'uso o la conservazione.

- lavaggio, manutenzione - oppure processo di disinfezione
- effetto della luce visibile o raggi ultravioletti
- effetto delle temperature alte o basse o variazioni della temperatura
- effetto di prodotti chimici inclusa umidità
- effetto di agenti biologici come p.es. batteri, funghi, insetti o altri organismi nocivi
- effetti meccanici come p.es. sfregamento, sollecitazione di flessione, sollecitazione di compressione e di trazione
- contaminazione p.es. da sporco, olio, spruzzi di metallo fuso, ecc.
- usura

Durata dell'indumento: il prodotto è soggetto a un certo invecchiamento. Per questo motivo non è possibile indicare con precisione la durata dell'indumento. Si consiglia di effettuare un controllo visivo prima dell'utilizzo. Il numero massimo dei cicli di lavaggio indicato non è l'unico fattore che influisce sulla durata utile dell'abbigliamento. La durata utile dipende anche dall'uso, dalla manutenzione, dalla conservazione, ecc. L'uso e i lavaggi frequenti possono compromettere notevolmente il potere isolante degli indumenti. Alterando o riparando il prodotto la funzione protettiva dell'indumento non viene garantita. Eventuali eccezioni devono essere concordate per iscritto con il produttore.


Limitazioni da osservare quando s'indossa l'indumento:

Questi indumenti protettivi non sono adatti per l'uso in presenza di calore, fiamme aperte o sostanze chimiche. Prima dell'uso, gli indumenti di protezione devono essere controllati su eventuali difetti che potrebbero pregiudicare la loro funzione protettiva. In caso di danni irreparabili, gli indumenti devono essere sostituiti.

I prodotti sono progettati per essere indossati chiusi al fine di fornire una protezione ottimale. Il gilet soddisfa il requisito dell'effetto protettivo solo in combinazione con una tuta o un abito della stessa classe di protezione.

Taglia	Larghezza del cinturino	Statura
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Taglie: Il sistema di taglie secondo la ISO 13688 rende possibile scegliere l'equipaggiamento di protezione giusto.



lavare max 25 volte

1. Lavare a 40°C
2. Utilizzare normali detersivi disponibili in commercio
3. Non candeggiare
4. Non asciugare in asciugatrice
5. Stirare a bassa temperatura
6. Non lavare a secco

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per indumenti per i quali le istruzioni per la cura del capo sono state ignorate, separate dall'indumento o distrutte.

Smaltimento: l'indumento può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Organo di controllo n. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

CHALECO DE PILOTOS GLETSCHER

Art. 0339 negro
Art. 0340 azul grano
Art. 0341 azul marino
Art. 0342 verde
Art. 0343 rojo
Art. 0355 blanco



EN 14058:2017
X

Información del fabricante sobre la norma EN 14058:2017+A1:2023
(Prendas para protección contra ambientes fríos)
Resistencia a la transmisión térmica: clase 4 (categoría alta)
Capacidad de transpiración: clase 2 (categoría alta)
Aislamiento térmico básico: 0,217 (R)
Resistencia a la penetración o impermeabilidad al agua: X (no comprobado)

Esta prenda cumple las condiciones del Reglamento (UE) 2016/425 del Consejo y las normas especificadas anteriormente, y corresponde a la categoría de riesgo 2.

El certificado de conformidad está disponible en: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Descripción: indumentaria de protección adecuada para ambientes fríos
Tejido superficial: 60% algodón, 40% poliéster
Forro: 100% poliéster
Piel falsa: 100% poliéster

Almacenamiento: almacenar siempre en un lugar limpio y seco en el envase original.
No almacenar en un lugar donde reciba una fuerte radiación solar directa.

Aplicación: Las prendas protegen contra los efectos de los ambientes fríos con temperaturas que sobrepasen los -5 °C. No protegen contra la penetración de agua. Los requisitos para ambientes fríos se fijan en la EN 342:2017. También se debe llevar un EPI para la cabeza, la cara, los brazos, las manos y los pies para una protección adecuada.

Significado de los pictogramas y símbolos que se encuentran en la etiqueta:
Este pictograma informa acerca del grado de protección dado. Las cifras que se encuentran abajo significan lo siguiente: por ejemplo, 0,438 (R) aislamiento térmico básico resultante de la medición al encontrarse trabajando de pie, capacidad muy ligera y mediana. El tiempo de uso correspondiente en el caso de diferentes temperaturas ambiente se puede consultar a partir del valor medido en la siguiente tabla:

Aislamiento	Persona que lleve la prenda				Persona que lleve la prenda trabajando en movimiento							
	trabajando de pie, 75 W/m²				ligero 115 W/m²				mediano 170 W/m²			
	Velocidad del viento											
I _{cler} m² * K/W	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



MM/YYYY

Fecha de fabricación: Encontrará lo anterior en una etiqueta separada directamente en el producto.

Desgaste: representa los cambios en las propiedades del producto a lo largo del tiempo durante su uso y almacenamiento:

- Proceso de limpieza, mantenimiento o desinfección
- Exposición a la luz visible o UV
- Exposición a altas o bajas temperaturas o a cambios de temperatura
- Exposición a productos químicos, incluida la humedad
- Exposición a agentes biológicos como, por ejemplo, bacterias, hongos, insectos u otros parásitos
- Impactos mecánicos como, por ejemplo, la abrasión, el esfuerzo de flexión, la tensión de compresión y la tensión de tracción
- Contaminación por suciedad, aceite, salpicaduras de metal fundido, etc.
- Desgaste

Durabilidad: El producto se desgasta con el tiempo.

Por estas razones, no es posible especificar la durabilidad exactamente en términos de tiempo. Recomendamos realizar una inspección visual antes del uso. El número máximo de ciclos de limpieza indicado no es el único factor que influye en la vida útil de la ropa. La vida útil depende asimismo del uso, del cuidado, del almacenamiento, etc. El uso frecuente y la limpieza pueden reducir significativamente las propiedades aislantes de las prendas. En caso de reparación y modificación de los artículos no se garantiza la función protectora de la ropa. Las posibles excepciones deben acordarse por escrito con el fabricante.


Restricciones al llevarla puesta: Esta indumentaria de protección no es apropiada para las actividades con exposición al calor, llamas o productos químicos. El usuario ha de someter a prueba la indumentaria de protección antes de usarla por si ésta presentara daños que afectasen a la función protectora. En el caso de darse daños que no pudieran solventarse ha de substituirse la indumentaria misma.

Los productos han sido diseñados para llevarse cerrados y ofrecer así una efecto óptimo de protección. El chaleco de trabajo solo cumple el requisito de efecto de protección en combinación con el traje u overol de la misma clase de protección.

Talla	Cintura	Estatura
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Símbolos relativos a la tallas:

El sistema de tallas según la norma ISO 13688 hace posible la selección del equipo de protección adecuado



Talla S



máx. 25 lavados

1. Lavado hasta 40 °C
2. Emplear un detergente convencional
3. No blanquear
4. No secar en la secadora
5. Puede plancharse a baja temperatura
6. No emplear limpieza química

No asumimos ninguna responsabilidad sobre la prenda en caso de que se ignoren, se eliminen o se destruyan las instrucciones de cuidado.

Eliminación: Las prendas de vestir pueden ser tratadas como basura doméstica o residuos comerciales similares cuando se eliminan.

Organismo certificador n.º 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 57
D-41065 Mönchengladbach

Para obtener más información, póngase en contacto con:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

COLETE TIPO PILOTO GLETSCHER

Art. 0339 preto
Art. 0340 azul escovinha
Art. 0341 marinho
Art. 0342 verde
Art. 0343 vermelho
Art. 0355 branco



EN 14058:2017 0,217 (R)
X

Informação do fabricante relativamente à norma EN 14058:2017+A1:2023
(Vestuário para proteção em ambientes frios)
Resistência à passagem de calor: categoria 4 (classe alta)
Permeabilidade do ar: categoria 2 (classe alta)
Isolamento térmico de fundo: 0,217 (R)
Resistência à passagem de água: X (não testado)

Este vestuário preenche os requisitos do Regulamento (UE) do Conselho 2016/425 e as normas acima especificadas e corresponde à categoria de risco 2.

A declaração de conformidade encontra-se disponível para consulta em: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Descrição: roupa de proteção contra ambientes frios
Tecido exterior: 60 % algodão, 40 % poliéster
Forro: 100 % poliéster
Pele sintética: 100 % poliéster

Armazenamento: Armazenar sempre em local limpo e seco, na embalagem original.
Não armazenar em locais com radiação solar forte e direta.

Aplicação: O vestuário protege contra os efeitos de ambientes frios, com temperaturas variando acima de -5 °C. Ele não oferece nenhuma proteção contra a infiltração de água. Os requisitos relacionados com os ambientes frios estão definidos na norma EN 342:2017. Para uma proteção abrangente adequada, é necessário usar adicionalmente EPI para a cabeça, face, mãos e pés.

Significado dos pictogramas e símbolos utilizados na etiqueta:

Este pictograma informa sobre o grau do efeito de proteção. As cifras, que se encontram sob o pictograma, indicam: p.ex. 0,438 (R) isolamento resultante medido de calor de fundo, com atividade em pé, carga muito leve ou média. As respectivas durações de uso com diferentes temperaturas ambientes, com base no valor medido, constam da seguinte tabela:

Isolamento : Usuário com atividade em pé, : Usuário com atividade em movimento
75 W/m² : leve 115 W/m² : médio 170 W/m²

I _{cler} m² * K/W	Velocidade do ar											
	0,4 m/s				3 m/s				0,4 m/s			
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	8	-6	14	2	-5	-20	3	-10



Data de fabrico: Encontrará as informações acima numa etiqueta separada diretamente no produto.

Degaste: refere-se a quaisquer alterações às propriedades do produto durante o período de utilização ou de armazenamento:

- Limpeza, processo de manutenção ou desinfecção
- Exposição à luz visível e/ou UV
- Exposição a temperaturas altas ou baixas ou mudanças de temperatura
- Exposição a produtos químicos, incluindo humidade
- Exposição a agentes biológicos, tais como bactérias, fungos, insetos ou outras pragas
- Exposição a impactos mecânicos, tais como abrasão, tensão de flexão, tensão de compressão e tração
- Contaminações, por ex., por sujidade, óleo, salpicos de metal derretido, etc.
- Degaste natural


Durabilidade: O produto está sempre sujeito a algum desgaste. Por essa razão, não é possível indicar com exatidão o tempo de duração (vida útil) do produto. Recomendamos a realização de uma inspeção visual antes da utilização. O número máximo indicado de ciclos de limpeza não é o único fator de influência relativamente à vida útil do vestuário. A vida útil depende também do uso, do cuidado, do armazenamento, etc. A utilização frequente, para efeitos de limpeza ou uso, pode reduzir significativamente o nível de isolamento oferecido pelas peças de vestuário. No caso de reparações ou alterações ao produto a função protetora do vestuário deixa de estar garantida. Quaisquer exceções devem ser acordadas por escrito com o fabricante.

Data de fabrico: Esta roupa de proteção não é apropriada para a utilização com calor, chamas abertas, ou produtos químicos. O usuário deve verificar a roupa de proteção antes de usá-la, afim de detectar danificações, que possam reduzir o efeito de proteção. Caso ocorram danificações irreparáveis, a roupa de proteção deve ser substituída.

Os produtos são concebidos de forma a serem usados fechados para proporcionar uma proteção ótima. O colete só satisfaz a exigência de efeito protetor em combinação com um fato ou macacão da mesma classe de proteção.

Tamanho	Cintura	Altura
S	86-94	166-172
M	94-102	172-178
L	102-110	178-184
XL	110-118	184-188
XXL	118-126	188-192
XXXL	126-134	192-196

Símbolo de tamanho: O sistema de tamanhos conforme ISO 13688 permite selecionar a roupa de proteção adequada



lavar no máx. 25 vezes

- 1 - Pode ser lavado a 40 °C
- 2 - Utilizar detergentes correntes
- 3 - Não colocar em lixívia
- 4 - Não pode ser secado com máquina de secar
- 5 - Possibilidade de arcos a baixas temperaturas
- 6 - Não pode ser lavado a seco

Não nos responsabilizamos por vestuário, em que as instruções de cuidados tenham sido ignoradas, cortadas ou destruídas.

Eliminação: A peça de vestuário pode ser descartada como resíduo doméstico e comercial.

Organismo de certificação n.º 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Para mais informações sobre o produto, contacte:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

Κωδ. 0339 μούρο
Κωδ. 0340 γαλάζιο
Κωδ. 0341 μαρέν
Κωδ. 0342 πράσινο
Κωδ. 0343 κόκκινο
Κωδ. 0355 μαρέν



EN 14058:2017
0,217 (R)
X

Πληροφορίες κατασκευαστή σχετικά με το EN 14058:2017+A1:2023 (ένδυμα για προστασία από κρύα περιβάλλοντα)
Αντίσταση διαρροής της θερμότητας: κατηγορία 4 (υψηλή κατηγορία)
Διαπερατότητα αέρος: κατηγορία 2 (υψηλή κατηγορία)
Μόνωση βασικής θερμότητας: 0,217 (R)
Στεγανότητα: X (μη ελεγχμένο)

Το συγκεκριμένο ρούχο πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού 2016/425 (ΕΕ) του Συμβουλίου, καθώς και τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω και αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 2.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.planam.de/konformitaetserklaerungen

Περιγραφή: Προστατευτική ενδυμασία κατά δροσερού περιβάλλοντος
Εξωτερικό ύφασμα: 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρες
Εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρες
Συνθετική γούνα: 100% πολυεστέρες

Αποθήκευση: Φυλάσσεται πάντα καθαρό και στεγνό στην αρχική συσκευασία.
Να μη φυλάσσεται σε χώρους με έντονη, απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Εφαρμογή: Η ενδυμασία προστατεύει από τις επιπτώσεις ενός ψυχρού περιβάλλοντος με θερμοκρασίες άνω των -5 °C. Δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι της εισροής νερού. Οι απαιτήσεις για ψυχρά περιβάλλοντα καθορίζονται στο πρότυπο EN 342:2017. Για κατάλληλη προστασία θα πρέπει να φοράτε επιπρόσθετα ΜΑΠ για το κεφάλι, τα πρόσωπα, τους βραχίονες, τα χέρια και τα πόδια.

Σημασία των εικονογραφημάτων και των συμβόλων πάνω στην ετικέτα:

Αυτό το εικονογράμμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό της προστατευτικής επίδρασης. Ο αριθμός, οι οποίος βρίσκονται από κάτω σημαίνουν το εξής: π.χ. 0,438 (R) μετρούμενη μόνωση βασικής θερμότητας σε περίπτωση πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας κόπωσης. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε διάρκεια χρήσης υπό διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανάλογα με την μετρούμενη τιμή στον παρακάτω πίνακα:

Μόνωση Χρήστης ο οποίος εργάζεται σε Χρήστης ο οποίος εργάζεται εν κινήσει
ορθοστάσια, 75 W/m² Ελαφριά 115 W/m² μεσαία 170 W/m²

I _{der} m ² * K/W	Ταχύτητα αέρα					
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,217	17	4,5	21,5	11	13	0
					18	7
					1	-12
					8	-4



Ημερομηνία κατασκευής: Θα βρείτε τα προσφερόμενα σε ξεχωριστή ετικέτα επί του προϊόντος.

Παλαιότητα: Δείχνει τις αλλαγές στις ιδιότητες του προϊόντος για όλο το διάστημα κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της αποθήκευσης:

- Καθαριότητα, συντήρηση – ή διαδικασία απολύμανσης
- Επίδραση από ορατή και/ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Επίδραση από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή αλλαγή της θερμοκρασίας
- Επίδραση από χημικά, συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας
- Επίδραση από βιολογικά μέσα, όπως π.χ. βακτήρια, μύκητες, έντομα ή άλλα παράσιτα
- Μηχανικές επιδράσεις, όπως π.χ. απόσχιση, καταπόνηση κόπωσης, καταπόνηση πίεσης και έλξης
- Μόλυνση, π.χ. από ρύπανση, λάδια, πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου κ.λπ.
- Φθορά


Ανθεκτικότητα: Το προϊόν υπόκειται σε μια ορισμένη παλαιότητα. Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ακριβή χρονικά στοιχεία της ανθεκτικότητας. Πριν από τη χρήση, σας συστήνουμε την εκτέλεση ενός οπτικού ελέγχου. Ο αναγραφόμενος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει το χρόνο ζωής του ενδύματος. Ο χρόνος ζωής εξαρτάται, επίσης, και από τη χρήση, τη φροντίδα, την αποθήκευση κ.λπ. Η μονωτική ικανότητα ενδυμάτων μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε περίπτωση συχνής χρήσης λόγω του καθαρισμού και της χρήσης. Στην περίπτωση επιδιορθώσεων και τροποποιήσεων του προϊόντος δεν υφίσταται καμία εγγύηση σε ό,τι αφορά στην προστατευτική λειτουργία του ενδύματος. Οι εξαιρέσεις χρήζουν σχετικής έγγραφης έγκρισης από τον κατασκευαστή.

Περιορισμοί χρήσης ενδύματος: Αυτή η προστατευτική ενδυμασία δεν είναι κατάλληλη για επαφές με θερμότητα, ανοιχτές φλόγες ή χημικές ουσίες. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την ενδυμασία προστασίας πριν από τη χρήση σχετικά με τυχόν βλάβες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την προστατευτική ιδιότητά της. Εάν παρουσιαστούν βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να επισκευασθούν, η ενδυμασία θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να το φοράτε κλειστά ως στήλη ή ολόσωμο φόρμα, προσφέροντας ιδανική προστασία. Για να φορέσετε και να βγάλετε την ενδυμασία δεν είναι απαραίτητη βοήθεια.

Μέγεθος	Περιφέρεια	Ύψος
S	86–94	166–172
M	94–102	172–178
L	102–110	178–184
XL	110–118	184–188
XXL	118–126	188–192
XXXL	126–134	192–196

Σύμβολο μεγέθους: Το σύστημα μεγέθων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 13688 καθιστά δυνατή την επιλογή του κατάλληλου στο μέγεθος εξοπλισμού προστασίας



- μέγιστος αριθ. πλύσεων: 25
1. Πλένεται στους 40 °C
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά
 3. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό
 4. Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο
 5. Δυνατότητα σιδερώματος σε χαμηλή θερμοκρασία
 6. Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα

Δεν φέρουμε ευθύνη για ενδύματα, για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες φροντίδας ή που έχουν διαχωριστεί ή καταστραφεί.

Απόρριψη: Κατά την απόρριψη ο ρουχισμός μπορεί να αντιμετωπίζεται ως βιομηχανικά απορρίμματα κατά τρόπο ανάλογο των οικιακών απορριμμάτων.

Οργανισμός πιστοποίησης αρ. 2762
Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der HS Niederrhein GmbH
Richard-Wagner-Straße 97
D-41065 Mönchengladbach

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν επικοινωνήστε με την:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz
Germany | www.planam.de | info@planam.de

Fashion for your profession



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH

Letter Straße 50 | D-33442 Herzebrock-Clarholz

Germany | www.planam.de | info@planam.de

 **PLANAM**

